

Forestia AS	Bygningsplater	1040
Forestia Gulv	NOBB modulnr. 10397875	

HMF-m10397875

1. ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet.

Relevante S-setninger

—

Førstehjelpstiltak

—

Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser

Produktet utgjør ingen helserisiko, verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

2. INNEMILJØET

Emisjonsfaktor (EF)

Ingen opplysninger.

Emisjonsfaktor (EF) beskriver avgivningshastigheten av flyktige stoffer hos materialet / materialkombinasjonen.

Anbefalt utluftingstid/utbakingstid

Foreligger ikke.

Mange nye materialer inneholder kjemikalier som trenger god utlufting før de tas i bruk.

Emisjonen og halveringstiden fremskyndes av høy temperatur og god lufting.

Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Bestemmelse av et produkts inneklimarelevant tidsverdi er den tid det tar det langsamst emitterende kjemiske stoff med den laveste inneklimarelevante lukt- eller irritasjonsterskel å nå halvdelen av denne verdi i et fiktivt standardrom.

Miljømerking

Forestia Gulv Standard er miljømerket Svanen.

Kommentarer

Formaldehydklasse: E1. Platen inneholder mindre enn 8 mg pr. 100g sponplate.

Forestia AS

Bygningsplater

1040

Forestia Gulv

NOBB modulnr. 10397875

HMF-m10397875

3. MILJØPÅVIRKNING

Emisjon

Se kapittel 2, innemiljøet.

Påvirkningsindeks

Foreligger ikke.

Ressursutnyttelse

Produktet består av fornybare ressurser.

4. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Nr	Ingrediensens navn	CAS-nr	EINECS-nr	Innh. (%)	Farekl.	R-setn.
1	Trevirke			Ca. 84		
2	UF-lim	9011-05-6		Ca. 9		
3	Vann			Ca. 7		
4	Ekstra (fuktbestandig): MUF-lim	25036-13-9				
	Elite (fuktbestandig): MUF-lim	25036-13-9				

5. AVFALLSBEHANDLING

Avfallstype: Blandet trevirke.

Håndtering: Forbrenning og energitnyttelse.

Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg.

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1149 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke knyttet miljøavgifter til dette produktet.

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Forestia AS
Organisasjonsnr. NO 981 393 961 MVA
Adresse
Postnr. og poststed 2435 Braskereidfoss
Telefon 62 42 82 00
Telefaks 62 42 38 81
E-post forestia@forestia.com
Internettadresse www.byggma.no