



MSA 4.0 Elektrosveisemaskin med full sporbarhet og GPS funksjoner

En høy-ytelseslett Elektrosveisemaskin basert på Inverter teknologi med komplett dokumentasjon av sveisen, inkludert operatørkort, jobbkoder, full sporbarhetsdata (ISO 12176) og GPS koordinater automatisk tillagt hver sveiseprotokoll.

Alt er ment for å gjøre jobben lettere: strekkodeleseren, avlesning av strekkoden fra avstand, kjølesystemet for å sveise i serie, skjermens ikon grensesnittet, gjøre samhandlingen mellom bruker og maskin intuitiv, konfigurere arbeidsflyt for å passe alle behov, fra de enkleste til de mest detaljrike.

Hele sveiseforløpet er kontrollert og regulert med en energi utgangskompensasjon avhengig av omgivende temperatur og indikasjonen av kjøletid.

For innlesing av operatør identitetskort, jobb identifikasjon og sveisedata er en 1D strekkodeleser tilkoblet (eller en 2D strekkodeleser for QR kode).

Internminne har en kapasitet på 5000 protokoller som kan overføres til en minnepenn.

Sveiseprotokollene overføres som PDF og CSV filer (begge kan avleses i et standard og gratis PC program) For en mer sofistikert bruk, er en BIN fil også tilgjengelig. BIN filen leses inn i MSA Welding Book for å sortere, filtrere ut og koble sammen protokoller og bilder fra forskjellige MSA maskiner.

Et robust støpt aluminiumhus og et komfortabelt plashåndtak sørger for en god vektbalanse ved bæring.

Eier kan programmere en tidsperiode for utleie som gjør at maskinen stopper ved endt tidsperiode. En reset kan aktiviseres med en dynamisk kode.

Maskinen leveres med transportkasse, strekkodeleser, 2 stk. Ø4mm og Ø4,7mm adaptore, bruksanvisning, START/STOPP strekkodekort, konfigurasjonskort og mini Welding Book CD inkludert sikkerhetsapplikasjon for utleie.

Tekniske data:

- Frekvensområde: 40–70 Hz
- Innlesing av sveisedata: Strekkodeleser, manuell inntasting
- Tilførselsstrøm: 230V (190V – 265V)
- Anbefalt strømgenerator: 3,5 kVA
- Sveisemetode: Spenningskontrollert
- Sveisespenning: 8–42 V (48 V)
- Sveisestrøm: 110 A (maks)
- Sveisbar muffestørrelse: d16 – d1400 mm
- USB Port: Type A
- Driftstemperatur: -20°C til +50°C
- Intern minne kapasitet: 5000 protokoller
- Protokoll formater: PDF, CSV og BIN (kompatibel med MSA Welding Book)
- Beskyttelse: Klasse: 1 / IP65
- Hovedstrømkabel: 4m
- Sveisekabler: 4 m
- Størrelse: 280 x 420 x 280mm
- Vekt: ca. 11,9 kg
- Display: LCD grafikk og kontrast justering
- Språk: Norsk, pluss 26 andre

Type	Description	Kode	SP	Vekt (kg)
MSA 4.0	1D Strekkodeleser	790 156 011	1	19,500
MSA 4.0	2D strekkodeleser (strekkode og QR kode avlesing)	790 156 012	1	19,500
MSA 4.0	1D barcode scanner, 8m welding cables	790 156 014	1	19,500

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>