

Thermo ytterdører Fjell

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Dørbladet 86mm og er oppbygd som ein sandwichkonstruksjon.

Ramtreet er ein kombinasjon av kertobjelke og kvistfritt limtre på langsidene og kvistfritt limtre i topp og botn.

Aluminiumsplate på begge sider

Ytterplater av vannavvisende HDF

U-verdi 0,57 – 0,98

Ramtreet av kombinasjon kertobjelke og kvistfritt limtre

Isolasjon av 79 mm EPS grafitt

3- lags klart isolerglass med selektivt belegg og argongass

Karm 53x115 millimeter av laminert, kvistfri furu

4 løftehengsler med kulelager, bakkantsikring, 2- vegs sidejustering + opp/ned

Ny type patentert pakning som tettar betre

25 millimeter slitesterk HC terskel av aluminium og edeltre

FG sylindere: TV 1285 og TV 8659K langskilt

Assa Connect 2002 og sluttstykke 1489-11

KSI og DLK7 –sidefelt og Fjell 11/15 har herda sikkerheitsglas

Dørvridar er ikkje inkludert

Bruksområde

Ytterdører i private og offentlege bygg

Fargar

Kvit NCS S 0502-Y eller valfri NCS/Ral fargekode

Overflatebehandling

1 strøk med 2-komponent Aqua PU-Primer 256 blanda med HW 650 herder 933. + ekstra primer på ustette stadar. 1 toppstrøk vannbasert Winflex T635

Tilbehørsprodukter

Sidefelt og overlysfelt.

Dørvridar

Kikehol

Sparkeplate

Dører utan glas kan leverast med EI30/ Db35 klassifisering på bestilling.



Bygg 1 Produkter AS

Thermo ytterdører Fjell

2. TEKNISKE DATA

Dørmodell	Glass	Karmbredde	U-verdi enfløya	U-verdi tofløya	Låskasse/Sylinder
Fjell 01	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 02	Akryl	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 03	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 04	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 05	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 06	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 07	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 08	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 09	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 10	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 11	Klart	115 mm	0,82	0,82	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 12	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 13	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 14	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 15	Klart	115 mm	0,72	0,72	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

RH2.1

NS 3451-kode for bygningsdel

234 ytterdører

Referanse til NBI byggdetaljer

523.721 Innsetting av ytterdør

Transport og lagring

Transporterast forsiktig. Lagrast liggande, tørt i +10 grader.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170202, 170203, 170405, 170604, 170402

Bygg 1 Produkter AS

Thermo ytterdører Fjell

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Det foreligger inga miljømerking for dette produktet.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Ikkje berekna
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikkje berekna
Ressursbruk:	Ikkje berekna
Drivhuseffekt:	Ikkje berekna

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganerCE-merking

EN 14351-1

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransienormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
Telefaks	70 04 24 91
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no