

HEY'DI STENGLIST

Selvklebende stenglist.

Beskrivelse - Bruksområder
Selvklebende stenglist til avgrensning av selvutjevnende avrettingsmasser, f.eks. rundt sluk og ved døråpninger.

Lagring
12 mnd. i orginalforpakning, uten kontakt med sollys, ved temperatur mellom + 5 °C og +35 °C.

Pakning
15x15x2000 mm
30x30x2000 mm

Leveres i 2 pk. eller bunter á 25 stk.
50x50x2000mm leveres i bunter á 25 stk.

Tekniske data:

Referanse	Verdi	Testmetode
Skumstoff, rel. tetthet (netto), kg/m³	16-19	ISO 845
Hardhet (CLD, 40 %), kPa	2,4-3,2	ISO 3386/1
Kompresjon (50 %, 22 t, 70 °C), %, max	15	ISO 1856
Selvklebende bånd	D2VB1830-2000-30-30-M-SR	
	D2VB1830-2000-15-15-M-SR	
	D2VB1830-2000-50-50-M-SR	
Toleranse, lengde	+/-7 mm	
Toleranse, bredde, høyde	+/-2 mm	
Lim	Akryl	
Bærestoff	Polyester duk	
Liner (fôr)	Polypropylen film	
Heft på stål etter 20 min.	20 N/tomme	Afera 5001
Minimums brukstemperatur	+5 °C	

TEKNISKE DATA

Farge: ..... Blå

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:
15x15 2 pk.: 784
30x30 2 pk.: 785
15x15 25 pk.: 786
30x30 25 pk.: 787
50x50 25 pk.: 783

GTIN nr:
15x15 2 pk.: 7054150007849
30x30 2 pk.: 7054150007856
15x15 25 pk.: 7054150007863
30x30 25 pk.: 7054150007870
50x50 25 pk.: 7054150007832

Nobb nr:
15x15 2 pk.: 27746569
30x30 2 pk.: 27746577
15x15 25 pk.: 47489396
30x30 25 pk.: 47489415
50x50 25 pk.: 44695136

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Ikke vurdert merkepliktig.

Revisjonsdato: 05.07.17