

Isola Kraftunderlag SK

Første lag i to-lags taktekninger

Beskrivelse :

Isola Kraftunderlag SK har stamme av en kraftig impregnert polyesterfilt som er belagt med SBS elastomérasfalt på over - og undersiden. Oversiden er bestrødd med finkornet spesialsand. Undersiden er dekket med plastfolie som fungerer som glidesjikt mot underlaget. Sidekanten på 10 cm har selvklebende omlegg med dekkfolie.

Bruksområde :

Isola Kraftunderlag SK er et solid underlagsbelegg brukt som første lag i to-lags taktekninger til flate og skrå tak. Produktet inngår som en komponent i Isola Dobbelt Lag. Isola Kraftunderlag SK kan benyttes som dampsperre i kompakte tak.

Lagring :

Isola Kraftunderlag SBS skal lagres stående på paller. Paller kan lagres to i høyden med en bærende skilleplate mellom pallene

Godkjenninger og garanti



Montering :

Langsgående skjøt har selvklebende omlegg som limes. Endeskjøter sveises. Se egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Isola treskrue m/påmont.skive
Taksluk med stålfrens
Taksluk Med Stålfrens og SBS krage
Taksluk horisontal
Flexitett

Isola Kraftunderlag SK₅₂₀₁₄₈

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	1000	mm
Lengde	10000	mm
Vekt (pr enhet)	32000	g
Materiale	SBS asfalt med polyesterstamme	-
Minste takvinkel	0	°
Tykkelse	2,8	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen
Fleksibilitet i kulde	EN:1109-1	°C	-20
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	EN-12311-1	N/50 mm	740 ± 50
Bruddforlengelse Tvers	EN: 12311:1	%	45 ± 5
Punktering, slag, metode A	EN-12691	mm	800 ≥ 700
Vanntetthet	EN-1928	-	Bestått
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	EN 13501-5	-	Froof*
Rivstyrke, tvers	EN-12310-1	N	320 ± 40
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Bruddforlengelse Langs	EN: 12311:1	%	45 ± 5
Punktering, Statisk last, metode A	EN-12730	kg	15
Rivstyrke, langs	EN-12310-1	N	300 ± 50
Sig etter aldring/Varmesig	EN-1110	mm at 90 °C	NPD**
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	EN-12311-1	N/50 mm	700 ± 50

