# *Produktblad*

## Produkt

# Mataki Selvbygger 6




Primærtekking

Laveste takfall - 6 grader

Min monteringstemperatur +5 grader

Mataki Selvbygger 6 er et ettlags selvbygger takbelegg, med selvklebende omlegg som benyttes på fast underlag (taktro) ned til 6°.

Mataki Selvbygger 6 er et elastisk og sterkt ett lags overlagsbelegg med SBS asfalt og en kraftig glassfiberforsterket polyesterstamme. SBS asfalten gir god brukervennlighet selv ved lave temperaturer og gir bedre vedheft for overflatestrøet. Mataki Selvbygger 6 er et ”gjør det selv” produkt, med fokus på enkel montering.

## Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---|
| Bredde | 1 m |
| Lengde | 7 m |
| Tykkelse | 3 mm |
| Totalvekt | 3800 g/m$^2$ |
| Asfalt | Selvklebende SBS-elastomerasfalt |
| Overflate | Skifer eller mineralgranulat |
| Underside | Fin sand |
| Farge | Sort og grå |
| Omlegg | 120 mm |
| Stamme | Polyesterfiberfilt |



Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 • post@mataki.no • www.mataki.no

# *Produktblad*

## Bruksområde

Ettlags selvklebende takbelegg for legging på nye tak og omtekking av gamle "papptak" ned til 6°.

## Monteringsbeskrivelse

Belegget kan monteres både horisontalt og vertikalt. Belegget stiftes c/c 100 mm i omleggskanten, og c/c 60 mm i randsoner før neste rad monteres. Beskyttelsesfoliene fjernes og belegget tråkkes til i skjøtene. Ved lave temperaturer bør man gå over klebingen med varmluftpistol for å sikre full nedklebing. Bruk asfaltlim mot gjennomføringer og gavler.

## Forbruk

Takets totale flate + 2-3 %

## Referanse Byggforsk

| | |
|---|---|
| **544.203** | Tekking med asfalt takbelegg |
| **544.204** | Tekking med asfalt takbelegg og takfolie, detalj |

## Dokumentasjon

- Ytelseserklæring
- FDV dokumentasjon
- Monteringsanvisning
- Produktblad

Finnes på våre nettsider



Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 • post@mataki.no • www.mataki.no