


FDV dokumentasjon

VELUX utforinger

- LSB/LLB** - inntil 30cm taktykkelse
- LSC/LLC** - inntil 40cm taktykkelse
- LSD** - inntil 50cm taktykkelse
- LVI (fasade)** - inntil 30cm veggtykkelse



PRODUSERT FRA mars 2013

- Funksjon:** VELUX utforing LSB/C/D og fasade elementet LVI innbygges med skjulte klips, disse monteres i notspor til VELUX tak- og fasadevinduer. Utforinger LSB/C/D sikrer forbindelse mellom VELUX takvindu til innertak. LVI sikrer forbindelse til innvendig vegg. Utforingens bredde-elementer over/under VELUX takvindu er fleksible mot takvinkel. Kan monteres loddrett under, og horisontalt over med takvinkler mellom 30 – 60°. Dette for å sikre dagslys-inngang samt sirkulasjon av varm og stigende luft langs innvendig glassflate. Dampsperre BBX medfølger utforinger og leveres i samme størrelse.
- Materiale:** Sideplater og breddeelementer leveres i PVC, med overflate av diffusjonsåpen polypropylen. Innvendig belistning leveres som forsterket PVC-fibercore.
- Takvinkel:** LCB/C/D: 15 – 90°
LVI: 30 – 55°
- Farge:** Utforingspaneler og innvendig belistning – NCS 0500-N
- Mål:** VELUX utforinger leveres ihht. størrels diagram ved enkeltstående takvinduer, samt øvrige standard kombinasjoner. LSD – inntil 50 cm dybde, har begrensninger ved bredde-elementer over 1660 mm.
- Rengjøring:** Mildt såpevann.