



FINISHING OIL

Alle vet at skal man lage god mat, må man ha gode råvarer. I matlagingen velger vi ekstra virgin olivenolje for å få det beste resultatet. Dette er parallelt med valg av olje for treverk. Ønskes et godt resultat, velges en olje som inneholder de beste råvarer.

Finishing Oil fra **Liberon** er et slikt produkt. Mens de fleste andre interiøroljer på markedet baseres på linolje, er **Liberon Finishing Oil** basert på kinesisk treolje (nøtteolje).

Liberon Finishing Oil er testet av fagpanelet i "Practical Woodworking Magazine" og har fått fem stjerner av fem oppnåelige.

Utdrag av test "Practical Woodworking Magazine":

Star rating:

★★★★★ Excellent - ★★★★ Very Good - ★★★ Good - ★★ Average - ★ Poor

Star Rating Liberon Finishing Oil:

Quality of manufacture: ★★★★★
Performance: ★★★★★
Value of money: ★★★★★
RECOMMENDED

Verdsett din fritid – velg kvalitet

Forhandler:

ALANOR as Boks 2190 - N-3103 Tønsberg
Tlf.: 33 36 29 70 - Fax: 33 36 29 71
E-mail: post@alanor.no - www.alanor.no



OLJE

KVALITETSOLJE
SOM GIR TREVERKET
NATURLIG SKJØNNHET
OG BESKYTTELSE

■ Finishing Oil

Ideell for alt slags treverk som utsettes for daglig slitasje. Oljen er velegnet for overflater i kjøkken, badrom, badstue, arkitektonisk treverk (dører, vinduer og listverk), innendørsmøbler, dreid treverk, treskurd, knivskaft, geværskjefter etc.



Liberon Finishing Oil gir en nydelig, silkematt glød og får frem treverkets vakre struktur. **Liberon Finishing Oil** er en blanding av høykvalitetsoljer, harpikser og tørkemidler som er motstandsdyktige mot vann, alkohol og fettsyrer. Oljen har et høyt innhold av kinesisk treolje, er sertifisert for bruk på barneleker og kan brukes på alt som er i kontakt med matvarer. Brukes også som treforsegler på beisete flater for å hindre skjolder. Oljen trekker inn og beskytter treoverflaten uten å danne film og gir en vakker, naturlig finish.

Kinesisk treolje blir utvunnet av fruktkjernerne (nøttene) til Tung-treet som vokser i Kina og Japan. Oljen har en spesielt god vann- og alkoholbestandighet samt evne til å trenge godt inn i treverk.



1 Liberon Finishing Oil påføres tørt, rent treverk med pensel eller klut.

2 La oljen få trekke inn i overflaten i ca. 15 minutter. Overskuddsolje tørkes deretter av med en ren, tørr klut, slik at overflaten blir helt tørr og fri for olje.

3 La tørke ca. 5-6 timer mellom strøkene.



■ Nytt treverk trenger minimum 3-4 strøk.

NB! FØLG BRUKSANVISNINGEN NØYE.