

# Nordsjö Professional Rezisto 5



Februar 2022

## Produktegenskaper

Nordsjö Professional Rezisto 5 Easy Clean er en vanntynnet matt akryl veggmalning med en smussavvisende formulering som hindrer smuss, fett og væsker i å trenge inn i malingslaget og er lett og rengjøre.

Nordsjö Professional Rezisto 5 Easy Clean er ideell for rom som er utsatt for slitasje og som krever en mer slitesterk overflate som kan rengjøres.

Beregnet for innendørs maling på gipsplater, puss betong, lettbetong, glassfiberduk mm .

## Behandling

Underlaget skal være rent, fast og tørt før maling. Puss, betong samt ulike bygningsplater sparkles etter behov. Grund 1 gang med Nordsjö Professional Grund+ og ferdigstryk 1-2 ganger med Nordsjö Professional Rezisto 5 Easy Clean.

Tidligere malte flater vaskes med Original Forvask etter produktets anvisninger. Blanke flater mattslipes med sandpapir. Mal 1-2 ganger med Nordsjö Professional Rezisto 5 Easy Clean.

Dårlig bundet underlag, grunnes med Professional Binder før maling. Velg en rulle med kort vevlengde (10mm) for beste resultat. Kraftige farger kan forlenge tørktiden. Unngå å male når overflatetemperaturen er under +5°C.

## Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom.

Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon.

Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)



### Teknisk data

**Bruksområde:** Innendørs

**Bindemiddel:** Akryl

**Glans:** Helmatt 5

**Støvtørr:** +23°C 50 % RF: 1 time

**Overmalbar:** +23°C 50 % RF: 2 timer

**Utherdet:** ca 4 uker etter maling

**Vaskbarhet:** Klasse 1 iht EN1330

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

**Fortynning:** Vann

**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte

**Forbruk:** 8-10 m<sup>2</sup>/liter

**Emballasje:** 2,5 liter, 10 liter

**Baser:** BW, BC, og S0500-N

**Rengjøring av verktøy:** Såpevann

**Oppbevares:** Frostfritt

**VOC:** (kat. A/a): 30 g/l. Inneholder max 1 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Oppfyller brannteknisk klasse Bs1, d0 etter typegodkjenning SCO710-15



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies