VILJANDI
windows • doors

# Ytelseserklæring

DoP: ED62-T1v03 (VU-T1v02)

1. Produkttypekode: **ED62-T1 (VU-T1)**

2. Produkt: **Ytterdør**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren: **i boliger og næringsbygg**

4. Produsent: **AS Viljandi Aken ja Uks**
**Puidu 6, 71020 Viljandi, Estland**
**Tel. (+372) 433 0610**
**E-Mail: vau@vau.ee**

5. Det eller de systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelse: **system 3**

6. Harmonisert standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**

7. Meldt organ: innledende typeprøving og prøving-/beregningsrapporter utstedt av:
**NB 1526** TÜV Estonia Ltd
**NB 0402** SP Technical Research Institute of Sweden

8. Angitt ytelse:

| Produkt | IGU | Regntetthet | Farlige stoffer | Motstand mot vindbelastning – testtrykk | Motstand mot vindbelastning – nedbøying av karm | Styrke av sikkerhets beslag | Akustiske egenskaper | Varmeisolering | Lufttetthet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED62-T1 (VU-T1) | | 7B | npd | 3 | C | npd | 26 dB (-2;-2) | 0,77 | 4 |
| ED62-T1/vk-01 (VU-T1/vk01) | 4-a16-4S | 7B | npd | 3 | C | npd | 28 dB (-2;-1) | 1,0 | 4 |
| ED62-T1/vk-02 (VU-T1/vk02) | 4Se-r14-4-r14-4Se | 7B | npd | 3 | C | npd | npd | 0,86 | 4 |
| ED62-T1/vk-03 (VU-T1/vk03) | 4Se-sU14-4-sU14-4Se | 7B | npd | 3 | C | npd | npd | 0,85 | 4 |
| ED62-T1/vk-04 (VU-T1/vk04) | 4S-r14-4-r14-4S | 7B | npd | 3 | C | npd | npd | 0,87 | 4 |
| ED62-T1/vk-05 (VU-T1/vk05) | 4S-sU14-4-sU14-4S | 7B | npd | 3 | C | npd | npd | 0,86 | 4 |
| ED62-T1/sk-01 (VU-T1/sk01) | 4-a16-4S | 7B | npd | 3 | C | npd | 28 dB (-2;-1) | npd | 4 |
| ED62-T1/sk-02 (VU-T1/sk02) | 4Se-r14-4-r14-4Se | 7B | npd | 3 | C | npd | npd | 0,95 | 4 |
| ED62-T1/sk-03 (VU-T1/sk03) | 4Se-sU14-4-sU14-4Se | 7B | npd | 3 | C | npd | npd | 0,93 | 4 |
| ED62-T1/sk-04 (VU-T1/sk04) | 4S-r14-4-r14-4S | 7B | npd | 3 | C | npd | npd | 0,98 | 4 |
| ED62-T1/sk-05 (VU-T1/sk05) | 4S-sU14-4-sU14-4S | 7B | npd | 3 | C | npd | npd | 0,96 | 4 |

Notat! npd: no performance determined, ingen ytelse angitt.

a - aluminium spacer
r - Chromatech Ultra F
sU - Swisspacer ULTIMATE
S - energy glass 1,1
Se - energy glass 1,0

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Veiko Põldsaar
Forsknings- og utviklingsleder
20.09.2022

CE