



FLAMEX HÅNDSLOKKER MILJØ

Flamex trykkladede håndslukkere for vann med tilsetningsstoff (Flamex C) er alle godkjent etter EN-3 standarden og leveres med rattmerket (MED 96/98/EC endret utgave MED 2002/75/EC).

Flamex håndslukkere Miljø er ditt førstevalg når det kommer til miljøvennlige brannslukkere. Slukkemiddelet inneholder ingen skadelige kjemikaler eller fluor tensider. Flamex håndslukkere Miljø har nesten 3 ganger så høy slukkeeffekt som et apparat av tilsvarende størrelse med vann og er fullt på høyde med pulver når det gjelder slukkeeffekt innen klasse A branner. Flamex håndslukkere Miljø gir ingen større sekundærskader enn vann. Flamex håndslukkere Miljø gir ingen korrosjon mer enn vann ved bruk. Flamex håndslukkere Miljø er PH nøytral.

Typiske bruksområder:

Industri, skoler, kontor, lager, bolig, hytte, bil og båt.



Egner seg for branner i: Treverk, papir og tekstiler.

Kan også brukes mot elektriske branner inntil 1000 volt med 1 meter avstand.



Tekniske data:

TYPEBETEGNELSE	MILJØ A2	MILJØ A6	MILJØ A9
Bestillingsnummer	FL102	FL104	FL106
Lisensnummer	420-001	420-002	420-003
Brannklasse	A	A	A
Effektklasse	13A	34A	43A
Slukkemiddel	Vann iblandet Flamex C	Vann iblandet Flamex C	Vann iblandet Flamex C
Drivgass	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen
Nominell fyllemengde	2 Liter. +/- 2%	6 Liter. +/- 2%	9 Liter. +/- 2%
Temperaturområdet	0°C til +60°C	0°C til +60°C	0°C til +60°C
Tømmetid	Ca. 20 sekunder	Ca. 45 sekunder	Ca. 60 sekunder
Arbeidstrykk	12 bar +/- 0,5 bar	12 bar +/- 0,5 bar	12 bar +/- 0,5 bar
Testtrykk	32 bar	34 bar	34 bar
Laveste sprengtrykk	48 bar	50 bar	51 bar
Sylinder diameter	Ø110 mm	Ø160 mm	Ø180 mm
Total høyde	400 mm	555 mm	620 mm
Full vekt	4 kg	10 kg	15 kg
Sylinder materiale	Stål	Stål	Stål
Godkjenninger	NS-EN3, PED 97/23/EC, MED 96/98/EC endret utgave MED 2002/75/EC		

Ditt naturlige førstevalg innen brannsikring

www.thermax.no