

K-VIRKE AV STYRKESORTERT HELTRE FURU, CU-IMPREGNERT + NORD BEHANDLET

NR. 013CPR2024-10-01 | REVIDERT: 10.2024.

SIDE 1/2

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Trykkimpregnert styrkesortert konstruksjonsvirke med rektangulært tverrsnitt.
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
Trykkimpregnert styrkesortert konstruksjonsvirke i furu (PNSY) med rektangulært tverrsnitt, leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.
- Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Broer og bygninger
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
**Bergene Holm AS PB 2060 Stubberød
N-3255 Larvik
Telefon: 33 15 66 66
e-post: firmapost@bergeneholm.no**
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, **System 2+**
- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
NS-EN 14081-1
Utpekt kontrollorgan nr. 1070, Treteknisk Institutt, har utført innledende kontroll av fabrikk og utfører løpende overvåking, og har utstedt sertifikat for denne produksjonskontrollen.
- Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse iht. harmonisert teknisk spesifikasjon
Treslagskode	PNSY (furu)
Dimensjon (tykkelse i mm x bredde i mm)	36-98 x 73-248
Fasthetsklasse iht. NS-EN 338	Furu C24
Karakteristisk densitet i kg/m ³	350
Avgassing av skadelige stoffer	NPD
Sorteringsmetode	Tørresortert på maskin
Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2	Holdbarhetsklasse 1
Egenskaper ved brannpåvirkning (iht pkt. 4.4.2 i NS-EN 15228:2009)	D-s2, d0

Informasjon om trykkimpregnering CU	
• Bruksklasse	3
• Impregneringsmiddel	Wolmanit CX8
• Inntregningsklasse etter NS-EN 351-1	NP5
• Opptak i yteved	>9 kg/m ³

K-VIRKE AV STYRKESORTERT HELTRE FURU, CU-IMPREGNERT + NORD BEHANDLET

NR. 013CPR2024-10-01 | REVIDERT: 10.2024.

SIDE 2/2

Informasjon om trykkimpregnering NORD

• Impregneringsmiddel	WOLMANIT KD10
• Inntregningsklasse etter NS-EN 351-1	NP1
• Opptak i yteved	5 kg/m ³ i 3mm analysesone rundt i hele tverrsnittet

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen gitt i nr. 7.



Denne produktdokumentasjonen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Lars Gulbrandsen, Produksjef
Larvik, 2024-10-01