



### Produktnavn

Gyproc GPS Profilex Stålluke – låsbar

### Produktbeskrivelse

Gyproc GPS Profilex er en hvit (RAL 9016) inspeksjonsluke i stål. Luken er synlig på veggen eller i himlingen, men den myke avrundede kanten gir inspeksjonsluken dens spesielle design. Luken låses/åpnes med en firkantnøkkel. Luken finnes i standardstørrelsene 150 x 150 mm til 600 x 600 mm. Du velger selv om du vil ha høyre- eller venstrehengt dørblad. På hver side av monteringsrammen er det montert vribare veggfester som kan bøyes eller vrís. Festehull garanterer optimal innfesting av inspeksjonsluken.

### Bruksområde

Inspeksjonsluken brukes hovedsakelig i vegger og himlinger. Dens tynne utforming gjør den også egnet i innredning.

### Egenskaper

Muliggjør inspeksjon av rør, el-installasjoner eller ventilasjon i gipsvegg eller himling.

### Fordeler

- Større åpningsmål
- Ingen løse fester som kan falle av
- Låsbar
- Høyre- eller venstrehengt lukeblad
- Rask montasje
- Ferdigmalt

### Monteringsanvisning

1. Ta luken ut av emballasjen og kontroller at luken er hel.
2. Ta luken ut av rammen ved å trykke hengslene forsiktig ned.
3. Ta luken ut av rammen og snu rammen med utsiden ut, riss opp åpningsmålet.
4. Sag ut rundt markeringen, pass på at markeringen er synlig på den biten du sager ut. Da har du lagt til de ekstra 1–2 mm som trengs for eksakt montasje. Kontroller at luken passer.
5. Legg en streng Gyproc G 55 Fugemasse rundt i bretten på baksiden av rammen, fell opp veggfestene slik at de peker rett bakover.
6. Trykk rammen inn i hullet og bøy festene bakover, ned mot gipsplaten og klem fast mot gipsplaten. Tørk bort eventuell fugemasse med en fuktig klut før det har tørket.
7. Sett inn lukebladet og lås luken med en firkantnøkkel eller pipenøkkel.
8. Når fugemassen har tørket, sitter luken fast i veggen og er klar til bruk.

### Lagring

Luken leveres enkeltvis og med plastfolie. Luken skal oppbevares tørt.

### Tekniske data

Betegnelse	Utsparings-	Lukens	Vekt	Låstyp	Åpningsmål				NOBB-
	mål	totalmål			mm				
	b x h mm	b x h mm	kg/stk		A	B	C	E	
GPS	150 x 150	160 x 160	0,3	Vrilås	110	120	27	20	57985601
GPS	200 x 200	235 x 235	0,5	Vrilås	175	195	27	20	57985654
GPS	300 x 300	335 x 335	0,9	Vrilås	275	295	27	20	57985665
GPS	400 x 400	435 x 435	2,2	Vrilås	375	395	27	20	57985673
GPS	500 x 500	510 x 510	3,1	Vrilås	460	470	20	25	57985692
GPS	600 x 600	610 x 610	4,2	Vrilås	560	570	20	25	57985703

