Dokumentnamn	Dokument nr	Sida
Declaration of performance / Prestandadeklaration Parkettgolv av ek, hårdvaxoljade 13mm	CPR1094	1 av 2
Utarbetat av Michaela Pfeiffer	*Version* 2	
Godkänd av Lars-Kristen Holst	*Ersätter utgåva* 2021-03-15	*Datum* 2023-08-25

DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDADEKLARATION CPR1094

1. Produktgrupp och identifiering

Spontade parkettgolv av ek behandlade med hårdvaxolja.

2. Byggprodukt

Spontade parkettgolv av ek, med en tjocklek på 13mm och ett slitskikt på 3mm, behandlade med hårdvaxolja som uppfyller kraven enligt EN 14342:2013.

För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

3. Byggproduktens avsedda användning

Parkettgolv avsett för invändigt bruk.

4. Tillverkare

Företag: Moelven Wood AS
Adress: Sagvagen, 2074 Eidsvoll Verk
Telefon: +47 63 95 7050
E-post: post.wood@moelven.no
Webbsida: www.moelven.com

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4.

Produktionen består av standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklareras nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. För att uppfylla kraven för system 4 krävs normalt ingen typprovning. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

6. Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Prestanda för massiva spontade golvbrädor i enlighet med den harmoniserade standarden EN 14342:2005+A1:2008 Trägolv – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning.

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden
Reaktion vid brandpåverkan	**Brandklass** **Ytskiktsklass**: D_{fl}-S1 (i enlighet med EN 13501-1) **Bakomliggande material** **Montering**: Utan luftspalt under **Minimum tjocklek [mm]**: 13 **Minimum brandklass substrat**: Ej relevant **Minimum densitet [kg/m³]**: 650
Tjocklek	Minsta totaltjocklek 20mm
Träslag	QCXE (Ek)
Naturlig beständighetsklass	2 (enligt EN 350-2)
Densitet	590 kg/m³ (minsta medeldenistet)
Spann	600 mm
Formaldehydklass	E1
PCP (pentaklorfenol)	NPD (no performance detected)
Farliga ämnen	NPD (no performance detected)

8. Lämplig teknisk dokumentation

Egenskapen för produkten som är deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, är i enlighet med den egenskapen angett i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklaration är upprättad under ansvar av tillverkaren som anges i avsnitt nr 4.

Karlstad, 2023-08-25
Lars-Kristen Holst, chef produktledning

.....
(underskrift)