

FAST

FAST FASTENING



VINKELBESLAG ABY 70X70X2,5X55 UF

Vinkelbeslag ABY FAST CC

ABY-vinklar används huvudsakligen vid kryssförband i trä, t ex mellan takstol och hammarband, vid förankring av takåsar till bärande bjälkar samt vid pelar-/balkinfästningar. Kan även användas vid bultinfästning i betong, lättbetong eller tegel. För fastsättning används ankarspik 4,0 eller ankarskruv 4,8. För fastsättning i betong använd M10-bult.

Material: Varmförzinkad stålplåt S250GD+z275.

Spikhål: Ø 5,0 mm

Bulthål: Ø 11,0 mm

Kataloginfo

| Artikelnr | Beteckning | Dimension HxDxTxB mm | Bulthål mm | Antal/fp |
|------------------------|------------|----------------------|------------|----------|
| 833143 | ABY | 70x70x2,5x55 | 11 | 40 # |
| 833146 | ABY | 70x70x2,0x55 | 11 | 40 # |
| 833161 | ABY | 90x90x2,5x65 | 11 | 45 # |
| 833163 | ABY | 90x90x3,0x40 | 11 | 60 # |
| 833167 | ABY | 105x105x3,0x90 | 11 | 30 # |

Direktlänk: <http://www.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=833143>