

# Produkt info

## SENKESAG



### DSP600ZJ

Spenning	2x18 V
Li-ion batteri 18V	-
Batteribeskyttelse	1
Turtall (min-1)	2500-6300
Maks skjæredybde ved 90°	56 mm
Maks kuttedybde ved 48°	38 mm
Maks skjæredybde ved 45°	40 mm
Bladdiameter	165 mm
Senterhull	20 mm
Lydnivå (L <sub>WA</sub> )	103 dB(A)
Lydnivå (L <sub>pA</sub> )	92 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>



**STANDARD EQUIPMENT:** 821552-6 MAKPAC UNIVERSALKOFFERT TYPE 4 , B-57320 SAGBLAD TCT HM 165X20MM 48T

- Sagbord i aluminium.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- Ergonomisk utformet grep.
- Z-modell - leveres uten batteri og lader.

Details correct as of: 30-1-2018

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

[www.makita.no](http://www.makita.no)