

Bruksområde

ESSVE Vinkelbeslag, V10 til P8 er beregnet til forankring av bl.a stendere mot betong, lettbetong og murverk.

Beskrivelse


Produsert av varmforsinket stålplate. Vinkelen har 5 mm hull og boltehull, se tabell nedenfor.

Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrense, f_{yk}	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 μm
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull Ø	5,0 mm
Bolthull Ø	10, 11 eller 13 mm

Montering

Vinkelbeslag P3 til P8 monteres med f. eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagsskrue alternativt med egnet bolt.



Vinkel P8, varmforsinket

Forpakninger

NOBB nr		Dimensjon a x b x c x d mm	Hull beslagspiker/ skrue Antall x Ø 5 mm	Bolte- hull An- tall x Ø 10 mm	Ovalt hull Antall x Ø x len- gde mm	Eksp.bo lt Ø mm	Ant / forp	Ant / pall	Art. typ e
Art.nr									
4515	46428	60x60x60	9	1	1xØ10x20	8	50	400	L
47	041	x2,5						0	

