



WALL ADHESIVE

TEKNISK DATABLAD

2023-11-07

PRODUKTBEKRIVELSE

Wall Adhesive er et tapetlim for oppsett av ulike papirbaserte materialer i tørre rom.

BRUKSOMRÅDER

Wall Adhesive er tilpasset oppsett av papir- og akrylstrukturtapeter. Underlaget kan være sugende, som gipsplater, sponplater, fiberplater (board), betong eller puss, eller tette som malte overflater. Limet påføres med rull, pensel eller tapetmaskin.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Forbehandling: Gips-, spon- og fiberplater (board): Sparkle plateskjøter og skruerhull, slip og forlim de sparklede flatene. Betong eller puss: Sparkle, slip og forlim de sparklede flatene. Eksisterende papirtapet: Fjern løst tapet og skjær opp i hjørnene. Hull, skjøter og ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Papirbasert vinyltapet: Løsne og riv bort overflatelaget. Ellers det samme som for papirtapeter. Malte underlag: Slip og vask med malervask og skyll med vann. Ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Grunnede overflater slipes. Forliming. Fortynn med 1 del vann. Oppsett: Påfør limet i et jevnt lag på baksiden av tapetet med rull, pensel eller tapetmaskin. Unngå å få det lim på forsiden av tapetet. Brett sammen lengden og la det ligge i noen minutter. Lim maks. 10-15 lengder om gangen. Press tapetet fast med et egnet verktøy. Følg materialprodusentens anvisninger

MILJØ OG HELSE

Produktets innhold er i følge gjeldende lovgivning ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig. Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

BOSTIK SERVICE

www.bostik.no

info.no@bostik.com



Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

TEKNISKE DATA

Limtype	Enkellim
Bindemiddel	Modifisert stivelse
Løsemiddel	vann
Konsistens	Tiksotrop
Farge	Off-white
Påføringsredskap	Rull, pensel eller tapetmaskin iht. tapetprodusentens anvisninger
Arbeidstemperatur	Ikke under + 18 °C
Rengjøring	Verktøy rengjøres med vann Limflekker vaskes av med en fuktig klut eller svamp før det tørker.
Densitet	1,04 g/cm ³
Tørrinnhold	13 ± 2 vekt %
Limforbruk	Ca. 4 m ² /liter avhengig av materiale og påføringsmåte
Uttynningsmiddel	Vann. Limet bør ikke tynnes
Brannfarlig	Nei
Lagring	12 måneder ved + 10 °C til 20°C i uåpnet emballasje. Beskyttes mot frost.

