

Airguard Reflective

Kommersielt produktnavn: Airguard Reflective	Produsent: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Bruksområde: Dampsperre	AVCP System: 3
Teknisk kontrollorgan: KIWA DE NB:0799	
Produktstandard: EN 13984: Tetningsmaterialer på rull - Dampsperrer av plast eller gummi - Definisjoner og kjennetegn	

Egenskap	Metode	Enhet	Verdi
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	E
Vanntetthet	EN 1928 (A)	-	Bestått
Vandampmotstand (sd)	EN 1931	m	2000 (min 500)
Vandampmotstand (sd) etter aldring	EN 1931	m	Godkjent
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN 12311-2	N/50 mm	440 (min 350)
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN 12311-2	N/50 mm	210 (min 150)
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-2	%	25 (min 15)
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-2	%	22 (min 15)
Bruddforlengelse etter aldring, Tvers	EN 12311-2	%	Godkjent
Rivstyrke, langs	EN 12311-2	N	230 (min 150)
Rivstyrke, tvers	EN 12311-2	N	250 (min 150)
Tetthet av vandampstrømningshastighet (g)	EN 1931	kg / (m ² s)	2,04E-10 (max 8,04E-10)
Bestandighet mot kjemisk påvirkning	EN 12311-2	-	Godkjent

Brannklasse E: På mineralull

Produktet er i henhold til krav til ytelse gitt i deklarasjonen ovenfor. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn, 2024.02.09	