


Airguard Reflective

| | |
|--|---|
| Kommersielt produktnavn: Airguard Reflective | Produsent: Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway |
| Bruksområde: Dampsperre | AVCP System: 3 |
| Teknisk kontrollorgan: KIWA DE NB:0799 | |
| Produktstandard: EN 13984: Tetningsmaterialer på rull - Dampsperrer av plast eller gummi - Definisjoner og kjennetegn | |

| Egenskap | Metode | Enhet | Verdi |
|---|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 | EN ISO 11925-2 | - | E |
| Vanntetthet | EN 1928 (A) | - | Bestått |
| Vandampmotstand (sd) | EN 1931 | m | 2000 (min 500) |
| Vandampmotstand (sd) etter aldring | EN 1931 | m | Godkjent |
| Strekstyrke/Strekfasthet Langs | EN 12311-2 | N/50 mm | 440 (min 350) |
| Strekstyrke/Strekfasthet Tvers | EN 12311-2 | N/50 mm | 210 (min 150) |
| Bruddforlengelse Langs | EN 12311-2 | % | 25 (min 15) |
| Bruddforlengelse Tvers | EN 12311-2 | % | 22 (min 15) |
| Bruddforlengelse etter aldring, Tvers | EN 12311-2 | % | Godkjent |
| Rivstyrke, langs | EN 12311-2 | N | 230 (min 150) |
| Rivstyrke, tvers | EN 12311-2 | N | 250 (min 150) |
| Tetthet av vandampstrømningshastighet (g) | EN 1931 | kg / (m ² s) | 2,04E-10 (max 8,04E-10) |
| Bestandighet mot kjemisk påvirkning | EN 12311-2 | - | Godkjent |

Brannklasse E: På mineralull

Produktet er i henhold til krav til ytelse gitt i deklarasjonen ovenfor. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

| Navn og tittel | Sted og dato for utstedelse | Signatur |
|---|-----------------------------|---|
| Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager | Porsgrunn, 2024.02.09 |  |