

# Ventex Undertak Premium

## DOP Ventex Undertak Premium/EN 13859-1

- |    |                      |   |
|----|----------------------|---|
| 1. | Identifikasjonskode  | <b>UT 540610_540620</b>   |
| 2. | Identifikasjonsnavn  | <b>Ventex Undertak Premium</b>  |
| 3. | Bruksområde          | <b>Undertak for tekninger med omlegg</b>  |
| 4. | Produsent            | <b>BMI Steildach GmbH</b><br><b>Scharpenberger Straße 72-90</b><br><b>D-58256 Ennepetal</b> |
| 5. | System               | <b>System 3</b>   |
| 6. | Harmonisert standard | <b>EN 13859-1 : 2010</b>  |
| 7. | Kontrollorgan        | <b>Not. No.: 0751</b>   |
| 8. |                      | <b>FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, 82166</b><br><b>Gräfelfing</b>                     |
| 9. | Angitte ytelser      |   |

| Vesentlige egenskaper                 | Ytelse                  |            |                                   |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------|
|                                       | Ventex Undertak Premium | Standard   | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
| Egenskap ved brannpåvirkning          | F                       | EN 13501-1 |                                   |
| Vannetthet                            | W1                      | EN 1928    |                                   |
| Strekstyrke (N/50mm) MD               | 700 (+/-100)            | EN 12311-1 |                                   |
| Strekstyrke (N/50mm) CD               | 700 (+/-100)            | EN 12311-1 |                                   |
| Rivestyrke (N) (spikerstamme) MD      | 350 (+75/-50)           | EN 12311-1 | EN 13859-1 : 2010                 |
| Rivestyrke (N) (spikerstamme) CD      | 350 (+75/-50)           | EN 12310-1 |                                   |
| Kuldemykhet                           | -25° C                  | EN 1109    |                                   |
| Strekstyrke etter aldring (N/50mm) MD | 550 (+/-50)             | EN 12311-1 |                                   |
| Strekstyrke etter aldring (N/50mm) CD | 550 (+/-50)             | EN 12311-1 |                                   |
| Vannetthet etter aldring              | W1                      | EN 1928    |                                   |

Ytelsen for varen som er angitt i punkt nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i tabell 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som angitt i punkt nr. 4.

Undertegnet av og på vegne av produsent av::  
:

BMI Steildach, 02.06.2021



Dr. Jörn Schröer