

Eik Mix1 Live Pure

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10157487	**Overflatestruktur**	børstet	**Fuktighetsinnhold**	5-9%
Tresort	Eik	**Fas**	2-sidig fas	**Densitet kg/m³**	>= 500kg/m³
Sortering	Mix1	**Antall bord med delt toppsjikt**	1	**Brannklasse**	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	**Utseende**	Gyldne gulv	**Innhold av formaldehyd**	E1
Varegruppe	13.2 mm Plank 13,2mm Plank 181	**Stil**		**Innhold av pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Format	13,2mm Plank 181	**m² per pakke**	3,19	**Brinell verdi (N/mm²)**	38
Dimensjoner	13.2 x 181 x 2200 mm	**Antall bord pr. pakke**	8	**Bruddstyrke**	NPD
Slitesjikt	2,7 mm	**Vekt pr. pakke (kg)**	23,5	**Varme gjennomgang W/(m*K)**	0,127
Kjernemateriale	Gran / Gran	**m² pr. palle**	127,6	**Varme motstand (m²*K)/W**	0,104
Låsesystem	5G Click	**Pakker pr. palle**	40	**Klassifisering bruksområde**	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	**Vekt pr. palle (kg)**	940	**Slipe motstand**	USRV 91
Overflatebehandling	Live Pure lakk	**EN Norm**	EN 13489	**Nobb nummer**	60100925
Farge		**FSC claim**	controlled sources	**GTIN**	7035580226055

Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.
Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.