

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



GUMMINIPPEL "SVART"

RSK 310 6624 // NRF 451 6676 ART.NR 85602

Dim. 123/110mm

Nippeln är tillverkad av TPE (Termoplastisk elastomer).

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att produkten torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För montage i 4" Normalrörsmuff (Ø123-126mm) och övergång till Ø110mm PVC/PP rör

Montering:

Nippeln är avsedd för stående montage och avloppsvatten.

Är ej godkänd för inbyggnad, s.k. dolt montage.

Gör rent gjutjärnsröret noggrant före montage så att all smuts och rost försvinner.

Tryck ner nippeln i botten (till flänsen tar i röränden)

Änden på röret skall passera hela gumminippeln vid montage.

Vi rekommenderar **inte** smörjmedel pga risken att nippeln drivs ur normalrörsmuffen.

Då variation kan förekomma i rörens innerdiameter ska täthetskontroll utföras efter montage, dvs känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät.

Rengöring:

Normalt behövs inget underhåll på denna produkt.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

TPE har bra beständighet mot syror, baser, tensider mm.

Ej resistent mot feta livsmedel, oljor, kolväten.

Faluplast