

Takrenne Stål

Takrennesystem i stål for skråtak

Beskrivelse :

Isola Ståltakrenne er komplett takrennesystem med deler og tilbehør og kan benyttes på alle bygg. Delene produseres av 0,6 mm tykke stålplater som er varmforsinket.



Bruksområde :

Isola Ståltakrenner benyttes til å lede bort vann fra skrå takflater. Et stort sortiment med rennekroker gjør at takrennene kan benyttes til så godt som alle typer skrå takkonstruksjoner. Ståltakrenner i dimensjon 125 mm benyttes til skrå tak på boliger og mindre bygg, 150 mm benyttes til skrå tak på større yrkesbygg.

Lagring :

Ingen spesielle forhåndsregler

Godkjenninger og garanti



Montering :

Isola Ståltakrenner festes til takrennekroker. Krokene monteres til forkantbordet på takfoten eller direkte til taksperrene med et fall på 2 mm pr. meter. Krokene festes med skruer. Nedløp festes med nedløpsklammer som skrues fast til veggen. For skjøting og detaljer - se egen monteringsanvisning. [Se monteringsstrinn.](#)

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Vinkelreg Beslag RJ-VR 45 Sort
Renneskjøt m/pakn St 150 Sort
Tappestykke Stål 150/90mm Sort
Overligger Stål Sort
Endestykke Stål 150mm Sort
Se flere tilbehør på www.isola.no

Takrenne Stål

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Tykkelse	0,6	mm
Lengde	4000	mm
Glans	40	-
Materiale	Galvanisert stål	-
Farge	Sort	-
NCS-kode	S 9000-N	-
Rennebredde	150	mm

