

BRANDØR - B30

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Massiv innerdør med hvitmalt utførelse som passer for mer krevende miljøer som institusjoner og kontorer, eller andre steder hvor det stilles strenge krav til brann- og lydklasse. Døren er godkjent ihht. brannklasse B30 og lydklasse 35dB. Det benyttes termoekspanderende masse i karmsider og toppstykke, samt i underkant dørblad.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Støvtørring

Bruk rene, myke kluter som ikke loer.

Hovedrengjøring

Rengjøres med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt (inkl. mikrofiber).

Flekkfjerning

Flekker bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Etter flekkfjerning må det alltid tørkes med rent lunkent vann.

Skader

Mindre skader på malte overflater kan utbedres med tilsvarende farge/maling. Test bør utføres på lite synlig sted.

Hengsler

Hengsler smøres etter behov.

Låskasser

Låskasser er ferdig smurt fra fabrikk, og skal normalt ikke etterbehandles. Kan smøres etter behov. Låskasse må da kun smøres med låsefett eller låsespray.

Terskler

Treterskler kan lakkes etter behov.

Merking

Fabrikkmontert merking må ikke skjules/overmales/fjernes.

Lagring

Dører og karmen skal lagres tørt og godt ventilert, fuktfritt, beskyttet mot nedbør og kulde, bygg- og mark fukt. Dører og karmen skal lagres stående eller liggende på stabilt underlag med minst 10 cm avstand til gulv. Vær obs på fabrikkmontert beslag. Dette må ikke skades eller skade inntillstående/-liggende dører. Beslag etc. som leveres separat skal oppbevares innendørs. Byggfukt skal tørkes ut før dører monteres for å hindre at fuktskader oppstår.

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt.

BRANDØR - B30

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseserisiko, verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ikke aktuelt.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke, overflatebehandlet med maling.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.