

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Baros grunnmursplate er en sort knasteplate av high density polyetylen for utvendig grunnmur.

Produktet er motstandsdyktig mot alle kjemikalier som den vil kunne bli utsatt for i normale bygningskonstruksjoner.



Bruksområde

Baros benyttes som fuktbeskyttelse på utsiden av yttervegger mot terreng.

Farger

Sort.

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

- Baros Brikke
- Baros spiker med brikke
- Kantlist

Isola as, fabrikk Platon

Grunn- og drensplate, rist, renne

1005

Baros grunnmursplate

NOBB modulnr. 24471039

PRE-m24471039

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Egenskap:	Verdi:
Bredder	1 / 1,65 / 2 / 2,40 m
Lengde	20 m
Tykkelse, nominell	0,45 mm
Vekt	0,43 kg/m ²
Vanndampmotstand	1600m ² .s. Gpa/kg
Knastehøyde (netto)	ca 6,5 mm
Lineær varmeutvidelseskoeffisient	0,13 mm/°C
Varmemotstand	0,12 m ² .°C/W
Luftvolum	4,0 liter/m ²

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

S24.31 Vannavvisende sjikt av belegg på rull.

NS 3451-kode for bygningsdel

222 Vegger mot grunn.

Referanse til NBI byggdetaljer

514.221 Fuktsikring av bygninger.

Øvrige henvisninger

Et fåtall aggressive kjemikalier (f.eks. løsningsmidler i store konsentrasjoner) vil ved lengre tids kontakt kunne virke nedbrytende på produktet.

Monteringsveiledning for utvendig kjellervegg ligger på banderollen på hver rull.

Transport og lagring

—

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1722 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast.

Isola as, fabrikk Platon

Grunn- og drensplate, rist, renne

1005

Baros grunnmursplate

NOBB modulnr. 24471039

PRE-m24471039

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

—

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Isola as er sertifisert iht. kravene i NS – EN ISO 9001:2000.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Isola as, fabrikk Platon

Organisasjonsnr. NO 928 764 745 MVA

Adresse Lienfossveien 5

Postnr. og poststed 3678 Notodden

Telefon 35 57 57 00

Telefaks 35 55 48 44

E-post isola@isola.no
Internettadresse www.isola.no