

Nittedal Torvindustri AS

Nittedals Taktorv®

Nobb nr. 22144307 uten frø
Nobb nr. 23218860 med frø

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Nittedals Taktorv® er pakket i nettingsekker, leveres med og uten frø og kan legges hele året. Nittedals Taktorv® med frø legges innen 3 uker fra produksjonsdato.

Takkonstruksjon og tettesjikt må være beregnet for torvtak.

Sikring mot sig: Nettingsekken sørger for armering av taket.

Ved bruk av sveisemembran som tettesjikt, anbefales fiberduk NG 2 eller tilsvarende fra og med 23° takvinkel. På alle tak som er brattere enn 30°, skal det monteres avlastningsrammer.

Mengdeberegning: For å beregne riktig mengde Nittedals Taktorv® er det viktig med nøyaktige mål av takflaten. Oppgi også takvinkel og type tettesjikt ved bestilling.

Produktet leveres på pall. En pall rekker til ca. 7 m² takflate.

Nittedals Taktorv® er lett i vekt: Kun 130 kg/m² vannmettet.

<https://www.nittedal-torvindustri.no/torvtak-med-tilbehor/leggeanvisning>

Nittedals Taktorv® oppfyller kravene til BROOF T2
<https://www.nittedal-torvindustri.no/dokumentasjon/branntest-broof-t2>

Påminnelser om vedlikehold
<https://www.nittedal-torvindustri.no/paminnelse-om-vedlikehold>



Dimensjon:
70x45 cm, tykkelse ca. 17 cm

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ved legging i vekstsesong er grundig gjennomfukting rett etter legging nødvendig for å sikre spiring og hindre uttørring og avblåsing. Bruk fortrinnsvis spreder som vannet skånsomt. Etablerte tak vannes i tørkeperioder.

Etablerte tak slås hver høst. Bruk gjerne gresstrimmer. Det kan også være aktuelt med slått i løpet av sommeren. Rak eventuelt vekk noe av gresset når det har tørket. Luk vekk uønskede vekster så tidlig som mulig om våren. Om våren gjødsles taket med 10 kg Floralux® Hagegjødsel eller 15 liter Floralux® Naturgjødsel pr. 100 kvm tak. Tilsvarende gjødselprodukter kan benyttes.

Hold taket fritt for busker og trær for å unngå at kraftige røtter skader tettesjiktet. Ikke tråkk unødig på taket før gresset er godt etablert.

Husk nødvendig sikringsutstyr ved arbeid på tak.

3. TEKNISK SERVICE

Produsent:

Nittedal Torvindustri AS

Adresse:

Vestre Solørveg 1350
2266 Arneberg

Telefon:

+47 62 95 58 20

E-post:

firmapost@nittedal-torvindustri.no

Internett:

<https://www.nittedal-torvindustri.no/>