

FDV Dokumentasjon – Forvaltning Drift og Vedlikehold AUTOVERN GRISEN, m/uten stolpehull

PRODUSENT

Buskerud Betongvarefabrikk AS
Fjordveien 2 B
3490 Klokkearstua
32 79 28 00 – 32 79 28 01

PRODUKT

Produkt	Autovern Grisen m/uten Ø 60 mm stolpehull
Anvendelse	Sperrestein for trafikkerte arealer og p-plasser.
Produktbenevnelser	Autovern Grisen med stolpehull – Autovern grisen uten stolpehull. 1100x450x500 Hull for skiltstolpe Ø 60 mm 310 kg Hull for sammenkobling Ø 20 mm dybde 150 mm
Bestanddeler	Betong. (Autovern grisen m/stolpehull: armering)
Betongkvalitet	B35 M45

Produksjonsspes. krav NS-EN 13369

HÅNDBTERING

Løfting
Skjøting Ingen.

**Generell
håndtering**
VEDLIKEHOLD

Vedlikehold Betongprodukter krever ingen form for vedlikehold.

MILJØ

Miljøpåvirkning Produktet har ingen negativ innvirkning på miljøet.
**Brann-
eksplosjonsfare** Produktet i betong er ikke brennbart.
Vernetiltak Ved evt. pusse/slipe, meisle og kappearbeider benyttes vernebriller, hørselsvern og støvmaske. Bruk av åpen flamme mot betongproduktet medfører fare for partikkelsprut.
**Destruksjon
Gjenbruk** Betongavfall kan normal deponeres på godkjent avfallsanlegg. Ved gjenbruk må armering skilles ut fra betongen. Armering går til metallgjenvinning. Betongen kan benyttes som fyllmasse eller tilslag i betong.

ANNET

Eventuelt For annen informasjon kontakt Buskerud Betongvarefabrikk på 32 79 28 00