

## FDV Dokumentasjon – Forvaltning Drift og Vedlikehold AUTOVERN GRISEN, m/uten stolpehull

### PRODUSENT

Buskerud Betongvarefabrikk AS  
Fjordveien 2 B  
3490 Klokkearstua  
32 79 28 00 – 32 79 28 01

### PRODUKT

<b>Produkt</b>	<b>Autovern Grisen m/uten Ø 60 mm stolpehull</b>
<b>Anvendelse</b>	Sperrestein for trafikkerte arealer og p-plasser.
<b>Produktbenevnelser</b>	Autovern Grisen med stolpehull – Autovern grisen uten stolpehull. 1100x450x500 Hull for skiltstolpe Ø 60 mm 310 kg Hull for sammenkobling Ø 20 mm dybde 150 mm
<b>Bestanddeler</b>	Betong. (Autovern grisen m/stolpehull: armering)
<b>Betongkvalitet</b>	B35 M45

**Produksjonsspes. krav** NS-EN 13369

### HÅNDBTERING

**Løfting**  
**Skjøting** Ingen.

**Generell  
håndtering**  
**VEDLIKEHOLD**

**Vedlikehold** Betongprodukter krever ingen form for vedlikehold.

### MILJØ

**Miljøpåvirkning** Produktet har ingen negativ innvirkning på miljøet.  
**Brann-  
eksplosjonsfare** Produktet i betong er ikke brennbart.

**Vernetiltak** Ved evt. pusse/slipe, meisle og kappearbeider benyttes vernebriller, hørselsvern og støvmaske. Bruk av åpen flamme mot betongproduktet medfører fare for partikkelsprut.

**Destruksjon  
Gjenbruk** Betongavfall kan normal deponeres på godkjent avfallsanlegg.  
Ved gjenbruk må armering skilles ut fra betongen. Armering går til metallgjenvinning. Betongen kan benyttes som fyllmasse eller tilslag i betong.

### ANNET

**Eventuelt** For annen informasjon kontakt Buskerud Betongvarefabrikk på 32 79 28 00