

# Glava Lamellmatte

Glassullmatte med tverrstilte fibre av lameller festet i glassfiberarmert alufolie. Benyttes som utvendig termisk isolering av kanaler. Max. anvendelsestemp.: +200°C  
Deklarert for bruk i Svanemerke-de bygg.



Pall: 1200 x 1400mm

| Dimensjon/<br>beskrivelse | INNHold PR. PAKKE |   |                |                | INNHold PR. PALL |                |                | NOBB-nr  | NRF-nr  | Varenr |
|---------------------------|-------------------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------|--------|
|                           | stk               |   | m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | stk              | m <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> |          |         |        |
| 25 x 1200 x 10000 mm      | 1                 |   | 12.00          | 0.31           | 12               | 144.00         | 4.30           | 30667406 | 9405303 | 502026 |
| 30 x 1200 x 9000 mm       | 1                 |   | 10.80          | 0.31           | 12               | 129.60         | 4.30           | 45547944 | 9405301 | 502031 |
| 40 x 1200 x 6000 mm       | 1                 | * | 7.20           | 0.31           | 12               | 86.40          | 4.30           | 10194892 | 9405305 | 502040 |
| 50 x 1200 x 5500 mm       | 1                 |   | 6.60           | 0.31           | 12               | 79.20          | 4.30           | 45547963 | 9405302 | 502051 |
| 60 x 1200 x 4000 mm       | 1                 | * | 4.80           | 0.31           | 12               | 57.60          | 4.30           | 10194918 | 9405313 | 502060 |
| 80 x 1200 x 3000 mm       | 1                 |   | 3.60           | 0.31           | 12               | 43.20          | 4.30           | 10194926 | 9405316 | 502080 |
| 100 x 1200 x 2500 mm      | 1                 |   | 3.00           | 0.31           | 12               | 36.00          | 4.30           | 11499373 | 9405319 | 502100 |

\* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

## Montering/Utførelse

Trykkmotstandig varmeisolerende glassullmatte (tverrstilte lameller) med armert PET alufolie (diffusjonstett belegg)

Lamellmatte leveres på rull for utvendig isolering av rør, kanaler, beholdere m.m. Tilhørende monteringsanvisning på vår web side skal følges.

Maks. anvendelsestemp. er +200 °C

Maks. temp. på selve alufolien er +60 °C

Tykkelse folie: 18 um (0,018mm)

Et lag med 100mm Lamellmatte bør ikke benyttes under Ø315mm kanal da spenningene i materialet blir for stort. Benytt da 2 lag av 50mm Lamellmatte.

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

## Anvisninger for drift og vedlikehold

Fukt: Ikke utsett produktet for vann, verken før, under eller etter bygging.

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse

Godkjenninger:

Ubrennbart materiale, A2-s1,d0 iht NS-EN 13501

MED sertifisert som Non-combustible material iht IMO 2010 FTP Code.

Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

## Driftstekniske opplysninger

Materiale: Glassull

Densitet: 28 kg/m<sup>3</sup>

Varmeledningsevne:

| Middel temp (°C)      | +10°C | +50°C | +100°C | +150°C | +200°C |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Varmeledn.evne (W/mk) | 0,037 | 0,044 | 0,054  | 0,067  | 0,084  |

## Miljøpåvirkning

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

## HMS - Referanser

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som kan fåes på forespørsel

## Behandlingsmåte for avfall ihht. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall.

Kan leveres som ordinært avfall til godkjent fyllplass.

Avfallskode EAL: 17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03.

Klassifisert som farlig avfall: Nei.

Produsent/leverandør: GLAVA AS  
Organisasjonsnr: NO 912 008 754 MVA  
Postadresse: Postboks 2006, 1801 Askim  
Telefon: +47 69 81 84 00  
E-post: post@glava.no

**glava.no**