

# Trekantlist stål

## Trekantprofil til listetekking

### Beskrivelse :

Skiferbestrødd trekantprofil i stål til bruk på skråtak. Deler opp takflaten og gir lys- og skyggeeffekt.

Lister og endelukk er produsert av skiferbestrødd, primet galvanisert stål. Trekantlisten gir et fint arkitektonisk preg.



### Bruksområde :

Trekantlist Stål benyttes til listetekking på skråtak som er tekket med skiferbestrødd asfalt takbelegg. Listene kan benyttes ned til 6 graders takvinkel.

### Lagring :

Lagres tørt

### Godkjenninger og garanti

### Montering :

Trekantlistene monteres vertikalt på takflaten fra møne til takfot. Listene kan monteres med vilkårlig senteravstand, men anbefales å plasseres langsetter takbeleggets omlegg (c/c avstand ca.88 - 90 cm). Listen festes mekanisk til takbelegg/taktro med egen festeskive med skruer.

Isola Fugemasse benyttes under festeskivene for å sikre tetthet rundt skruene. Listene kan kappes til ønsket lengde med vanlig baufil. Som avslutning monteres endelukk. Se egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

### Tilbehør til :

Isotekk 5500  
Isotekk 5200  
Isola Kraftunderlag1x10m  
Sveiseoverlag



## Trekantlist stål

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	35	mm
Lengde	1250	mm
Høyde	32	mm

  

Varenummer	Farge
564701	Grå
564724	Teglrød
564713	Sort

