Trekantlist stål

Trekantprofil til listetekking

Beskrivelse :

Skiferbestrødd trekantprofil i stål til bruk på skråtak. Deler opp takflaten og gir lys- og skyggeeffekt.

Lister og endelokk er produsert av skiferbestrødd, primet galvanisert stål. Trekentlisten gir et fint arkitektonisk preg.



Bruksområde :

Trekantlist Stål benyttes til listetekking på skråtak som er tekket med skiferbestrødd asfalt takbelegg. Listene kan benyttes ned til 6 graders takvinkel.

Montering :

Trekantlistene monteres vertikalt på takflaten fra møne til takfot. Listene kan monteres med vilkårlig senteravstand, men anbefales å plasseres langsetter takbeleggets omlegg (c/c avstand ca.88 - 90 cm). Listen festes mekanisk til takbelegg/taktro med egen festeskive med skrue.

Isola Fugemasse benyttes under festeskivene for å sikre tetthet rundt skruene. Listene kan kappes til ønsket lengde med vanlig baufil. Som avslutning monteres endelokk. Se egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :
Lagres tørt

Tilbehør til :
Isotekk 5500
Isotekk 5200
Isola Kraftunderlag1x10m
Sveiseoverlag

Godkjenninger og garanti

Trekantlist stål

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	35	mm
Lengde	1250	mm
Høyde	32	mm

Varenummer	Farge
564701	Grå
564724	Teglrød
564713	Sort