



Kapp- og gjæringssag KGS 254 M Med trekkfunksjon

- Med trekkfunksjon for brede arbeidsstykker
- Kompakt lettvekt som kan bæres med én hånd
- Robust utføring i aluminium for tøff bruk
- Effektiv transport med ergonomiske bærehåndtak og låsing av saghodet
- Effektivt sponavsug med integrert spontrakt
- Rask og presis innstilling av de vanligste vinklene
- Snittlinjen markeres nøyaktig med laser (elektrisk, trenger ikke batterier)
- Trinnløst uttrekkbare bordutvidelser; kan fjernes for plassering av lange paneler, lister osv.
- Integrert LED-lys for belysning av snittpunktet (elektrisk, trenger ikke batterier)
- Høye, sidejusterbare anlegg gir sikker saging
- Materialklemme for sikkert feste av arbeidsstykket ovenfra eller forfra
- Dybdeanlegg for enkel fremstilling av noter
- Saghodet kan vippes mot venstre med ekstra vinkel for baksnitt
- Alle skalaer og betjeningslementer er synlige under arbeidet og betjenes intuitivt
- Enkel sagbladveksel med spindellås; uten demontering av beskyttelsesdeksel

Bestillingsnr.	602540000
EAN-kode	4007430247360

Dimensjoner	790 x 515 x 515 mm
Maks. snittbredde 90°/45°	305 / 205 mm
Maks. snittdybde 90°/45°	92 / 47 mm
Snittkapasitet 90°/90°	305 x 92 mm
Snittkapasitet 45°/45°	205 x 47 mm
Dreibordinnstilling venstre/høyre	47 / 47 °
Sagbladhell til venstre/høyre	47 / 2 °
sagblad	254 x 30 mm
Nominelt effektforbruk S1 100%	1.450 W
Nominelt energiforbruk S6 20%	1.800 W
Hastighet	4.500 /min
Hastighet ved nominell belastning	3.150 /min
snitthastighet	60 m/s
vekt	16,3 kg
kabellengde	2 m

Leveringsomfang

Hardmetall sagblad (48 tenner), 2 integrerte bordutvidelser, kappanlegg, materialklemme, Verktøy for å skifte sagblad, Kabeloppvikling, Sponsekk