

BERG/MILANO



Ytterdører fra vårt basicsortiment finnes i standard hvit. Leveres som tett dør eller med ulike glassåpninger.

Fakta	
Utførelse	Ytterdør med sporfrest utside og slett innside.
Overflate	Hvit NCS S 0502-Y.
Glansverdi	25-30
Konstruksjon	Ramtre av kvistfri furu, isolering av freonfri polystyren, doble aluminiums-plater for formstabilitet. Ytterskikt i vannbestandig HDF, malt med spesialtilpasset maling for beste vannmotstand. U-verdi: < 0,9 tett dør, < 1,0 glasset dør. Tykkelse: 60,3 mm. Karm: Kvistfri furu karmdybde 92 mm. Forborret. Terskel: Hardtre, handikappvennlig. Høyde 25 mm.
A & B-mål	A-mål: 60,3 mm. B-mål: 22,5 mm.
Glass-modeller	3015, 3020, 3060, 3090, 3095 Se illustrasjoner på neste side.
Glass	Innvendig montert 2-lags isolerglass med selektivt belegg og argongass. Standard: Klarglass, modell 3020, 3025 Standard: Cotswoldglass, modell 3015
Beslag	FG-godkjent beslagsløsning. Modullås (ASSA 8765) Trinnløst justerbart sluttstykke (ASSA 1889-11) Sylindersett i forkrommet matt (Trioiving 1296 C SEC) 2 stk løftehengsler med enkel bakkantsikring og justerbarhet i høyde og side, forzinket og epoxylakkert overflate i rustfri look (Abloy 3248).
Klassing	-
Vekt	Enkeltjør: Ca 47 kg
Øvrig	Kan ikke leveres som pardør eller avvikende moduler.




Bildet viser Berg 3015. Flere modeller som illustrasjoner på neste side.


	Modulmål	Karmyttermål (mm)
Enkeltjører	8/9 x 19	788/888 x 1882
	9 x 20/21	888 x 1982/2082
	10 x 20/21	988 x 1982/2082

Konstruksjon







Berg 3010



Berg 3015



Berg 3025



Milano 3020