

Ydeevnedeklaration

Nr.: 15651-1120-1-NO

- Varetypens unike Identifikasjonskode:
EN 15651-1: F-INT
- Byggevareidentifikasjon:
Prof Interiørfug
Batchnummer: Se produktemballasje
- Byggevarens tilsiktede anvendelse:
Fugemasse til anvendelse ved fasadefugninger
Type F-INT
- Produsentens navn og adresse:
Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark
- Navn og adresse på den bemyndigede representant:
Ikke relevant
- Systemene for vurdering og kontroll av konstanden av byggevarens yteevne (Annex V)
System 4 + 3
- Hvis yteevnedeklarasjonen vedrører en byggevare, for hvilken der er utstedt en harmonisert standard:
Det notifiserte organ Fundacion Tecnalia Research & Innovation (1292)
har utført de innledende tester og har utarbeidet en testrapport i henhold til system 3.
- Hvis yteevnedeklarasjonen vedrører en byggevare, for hvilken der er utstedt en europeisk teknisk vurdering:
Ikke relevant
- Deklarert yteevne:
Prøveforberedelse: Metode A
Substrat: Aluminium (uten primer)

Vesentlig egenskap	Yteevne	Harmonisert teknisk spesifisering
Brannklasse	E	EN 15651-1:2012
Avgivelse av farlige stoffer	NPD*	
Vann og luftbestandighet		
a) Flytemodstand	≤ 5 mm	
b) Svinn	≤ 45 %	
c) Trekkeegenskaper (sekantmodul / % forlengelse)	≥ 25 %	
d) Durabilitet	Bestått	

*Se Sikkerhetsdatablad



10. Yteevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerte yteevne i punkt 9.

Denne Yteevnedeklarasjon utstedes på eneansvar av den fabrikant, som er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Køge, 11.03.2025

Robert Pedersen

Robert Pedersen
Dev.engineer & HSE-assistant

