

Flex-Seal Overgangskoblinger (AC/PAC)

Utskrift



Overgangskoblinger for skjøting av rør av forskjellige dimensjoner og materialer. Passer alle type røroverganger mellom

betong/plast/duktil/asbest/stålrør.

I tilfeller hvor det ikke finnes en overgang som er nøyaktig tilpasset, kan man også benytte en foring sammen med koblingen.

Tekniske data

Gummikvalitet:

EPDM. NBR (nitril), leveres på bestilling

Stålkvalitet:

Syrefast AISI 316

Arbeidstrykk:

0,6 bar

Moment:

Koblingene skal trekkes til med følgende moment:

Ø 35 - 190 mm 6 Nm

Ø 191 - 420 mm 13 Nm

Type	Dimensjon A/B (mm)	Bredde (mm)
PAC0301	30-34/24-28	70
PAC0431	38-43/40-35	70
PAC0562	50-56/38-43	70
PAC0682	60-68/38-43	70
PAC0013	75-90/40-50	100
PAC0023	75-90/50-64	100

Type	Dimensjon A/B (mm)	Bredde (mm)
AC0014	100-115/40-50	100
AC0024	100-115/50-64	100
AC1201	105-120/35-45	100
AC1221	110-122/80-95	100
AC5144	110-125/100-115	100
AC1361	121-136/080-095	100
AC1362	121-136/100-115	100
AC4000	121-136/110-121	100
AC1452	130-145/110-125	120
AC1552	140-155/090-105	120
AC1602	144-160/110-122	120
AC1603	144-160/121-136	120
AC1702	155-170/110-125	120
AC1703	155-170/130-145	120
AC1922	170-192/110-122	120
AC1923	170-192/121-136	120
AC1924	170-192/144-160	120
AC2000	180-200/130-145	150
AC2001	180-200/155-170	150
AC6000	180-200/160-180	150
AC2100	185-210/100-115	150
AC2101	185-210/160-180	150
AC2152ex	195-215/100-115	150
AC2154	190-215/150-165	150
AC2254	200-225/160-175	150
AC2352	210-235/110-122	150
AC2353	210-235/121-136	150
AC2354	210-235/144-160	150
AC2355	210-235/170-192	150
AC2356	210-235/190-215	150
AC2654	240-265/144-160	150
AC2655	240-265/170-192	150
AC2656	240-265/190-215	150
AC2657	240-265/210-235	150
AC2754	250-275/160-175	150
AC2756	250-275/200-225	150
AC9001	260-285/180-205	150
AC2904	265-290/144-160	150
AC2907	265-290/210-235	150
AC2908	265-290/235-260	150
AC2956ex	270-295/185-210	150
AC3204	295-320/144-160	150
AC3205	295-320/170-192	150
AC3207	295-320/210-235	150
AC3208	295-320/240-265	150
AC3208L	305-334/240-265	150
AC3209	295-320/265-290	150
AC3351ex	310-335/180-205	150
AC3608	335-360/240-265	165

AC3609	335-360/265-290	165
AC3600	335-360/295-320	165
AC3858	360-385/240-265	165
AC3858L	365-390/240-265	165
AC3859	360-385/265-290	165
AC3850	360-385/300-325	165
AC3850L	365-390/300-325	165
AC4208	395-420/240-265	165
AC4209	395-420/265-290	165

Godkjenninger:



EN 295-4
Lic. No. 22943



WIS. No. 4-41-01
Lic. No. 33192



BS 2494
Gummimateriale
Lic. No. 29746



Godkjenning
nr.: 1998/027

HÅNDVERKVEIEN 4 - 1820 SPYDEBERG Tlf: 69 83 68 30 - Faks 69 83 77 44

BATEK