

Veggpapp

Vindtetting i yttervegg, tak og gulv

Beskrivelse :

Isola Veggpapp består av en cellulosepapp som er impregnert med asfalt. Veggpappen er vanntett, vindtett og diffusjonsåpen, men har relativt høy vanndampmotstand. Isola Veggpapp leveres i bredder som er tilpasset standard stenderavstand på c/c 600 mm, og i bredder som er beregnet til vindtetting av skjøter i GU gips og asfalt vindtettplater.

Bruksområde :

Benyttes som vindsperre på den kalde siden av isolasjonen i yttervegger, tak og gulv.

Lagring :

Produktet lagres tørt og skal ikke utsettes for direkte sollys.

Godkjenninger og garanti



Montering :

Monteres direkte til stender- / bindingsverket. Skjøtene legges i omlegg over stendere og sviller og klemmes mot disse med lekter slik at det oppnås en lufttett konstruksjon.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Veggpapp

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Materiale	Cellulosepapp impregnert med bitumen	-

Varenummer	Bredde	Lengde
535067	670 mm	30000 mm
535125	1250 mm	16000 mm
535020	200 mm	16000 mm
535130	1250 mm	30000 mm
535100	1000 mm	20000 mm
535015	150 mm	16000 mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Strekstyrke/Strekfasthet etter aldring, langs	EN 12311-1	%	NPD*
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen(Notat 1 og 2)
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	°C	≤-15
Bruddforlengelse etter aldring, Tvers	EN 12311-1	%	NPD*
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN 12311-1	N/50 mm	NPD*
Strekstyrke/Strekfasthet etter aldring, tvers	EN 12311-1	%	NPD*
Vanntetthet etter aldring	EN 1928 (A)	-	W2
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-1	%	NPD*
Vanntetthet	EN 1928 (A)	-	W1
Bruddforlengelse etter aldring, Langs	EN 12311-1	%	NPD*
Rivstyrke, tvers	EN 12311-1	N	>15
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	F
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-1	%	NPD*
Rivstyrke, langs	EN 12311-1	N	>15
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN 12311-1	N/50 mm	NPD*
Vanddampmotstand (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,29

