

0505200 Panel furu Hvitvokset

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innvendig panel i ulike profiler produsert av ubehandlet furu. Nordisk trevirke. Finnes i ulike profiler og dimensjoner. Behandlet med hvitvoks fra Tikkurilla Coatings OY som gir en hvitlasert transparent overflate hvor treets struktur og utseende kommer godt frem. De vanligste profiler og dimensjoner samt kvalitetsnorm er beskrevet i SN/TS3183

Panel leveres i ulike sorteringer og kvaliteter hvor såkalt naturkvalitet er den mest vanlige.

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på panelprofiler som finnes i denne kategorien.

NOBB Modulnr:

Dimensjon: 12x095/120 - 13x095/120/145 - 14x095/120/145

Farge: Hvit

Overflatebehandling: Hvitvoks

Øvrige opplysninger: Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Panel rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i lunkent vann med mildt rengjøringsmiddel. Flekkjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

For etterbehandling og overmaling av panelen må du hensynta følgende; Vi anbefaler at du venter 3 uker slik at den industrielt påførte overflaten er fullstendig utherdet. Overflaten skal alltid rengjøres og nedmattes. Alkaliske vaskemidler er velegnet til dette formålet. Du kan alternativt slipe ned underlaget med fint sandpapir. Husk å støvtørre samt rengjøre før du påfører overflatebehandling. Se for øvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddel du skal benytte for råd og instruks. Vi anbefaler at du som grunning påfører ett produkt som forsinker gjennomslag av kvist men selv om man gjør dette er det ingen

S Wood AS

0505200 Panel furu behandlet

0505200 Panel furu Hvitvokset

garanti for at ikke gjennomslag av kvist kan forekomme på sikt.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

>

> Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid forutsatt normal bruk og slitasje

Garanti og vilkår**Fuktbestandighet**

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/____ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. Produktets plastemballase leveres til godkjent avfallsdeponi

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	S Wood AS
Postadresse	Brages veg 8
Postnr. og poststed	2060 GARDERMOEN
Telefon	63 94 35 50
E-post	kundeservice@swood.no
Internett	www.swood.no