

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Byggelit V20 Gulvspon – Produktgruppe 4010

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

Byggelit V20 Gulvspon

3 Produktbeskrivelse

Gulvspon fra Byggelit er laget av råvarer fra resirkulert treverk, samt sag og kuttspen fra bartre. Lim utgjør ca 10% av produktets totale vekt. Densitet på produktet er ca 700 kg./m³

4 Egenskaper

Byggelit Gulvspon V20 er i klimaklasse 0 og 1 og egner seg godt som plattformgulv innomhus i tørre omgivelser. Hvis Golv V20 blir utsatt for høy luftfuktighet eller fukt kan de bli skadet som fiberreisning og svelling.

5 Drift og vedlikehold

Produktet monteres etter angitt monteringsveiledning og krever ikke vedlikehold etter montering

6 HMS

Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.