

STARFLOOR CLICK ULTIMATE

Starfloor Click Ultimate

EN ISO 10582	
EN ISO 10874	
EN ISO 24346	6,5 mm
EN ISO 24340	0,55 mm
EN ISO 23997	11,3 kg/m ²
EN ISO 10582	Type I
EN ISO 24342	176 x 1213 mm 300 x 600 mm
	Ja - PUR Ultimate
	Ja - 4 Bevels
EN ISO 23999	
EN ISO 23999	≤ 1 mm
EN 13501-1	B _{fl-s1}
EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
EN 424	
ISO 4918 - EN 425	
EN ISO 717-2	ΔLw opp til 19 dB
EN ISO 31-074	Klasse C (L _{n,e,w} < 85 dB)
EN ISO 10456	0,05 m ² K/W
EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
EN ISO 26987	
DIN 51130	R9
EN 13893	μ ≥ 0,30
EN 1815	≤ 2 kV
EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00



Produced under license from I4F
<https://i4f-patents.com>

Starfloor Click 30 Starfloor Click 55 Starfloor Click Ultimate

Starfloor er et heterogent polyuretanforesterket vinylgulv for privat bruk. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt bør våre rengjøringsmetoder minimeres, og det anbefales tørre eller fuktige metoder. Dette sparer miljøet, samtidig som det gir en bedre rengjøringskvalitet.

GENERELLE RÅD

- Regelmessig rengjøring forlenger intervallet mellom hver periodisk rengjøring.
- Følg alltid anvisning og dosering angitt av leverandør av rengjøringsmidler.
- Løsemidler eller ripende rengjøringsmidler skal aldri benyttes
- Flekker/søl fjernes så raskt mulig og helst mens flekkene er ferske.
- Svart gummi på sko, gummihjul, møbelbein, farget plast eller lignende kan misfarge gulvet.
- Gulvbeskyttelse skal være på alle møbelbein og skiftes ved behov
- Benytt beskyttelse (plate) under kontorstoler med hjul.
- Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.
- Gulvet skal ikke behandles med voks eller polish

SMUSSFOREBYGGENDE RÅD

- 80% av smuss/skitt kommer utenfra
- Et effektive avskrapingssystem/dørmatte reduserer mengden skitt og smuss i bolig med opp til 90%

BYGGRENGJØRING

Rengjøring skal gjøres før et nytt gulv tas i bruk. Ved behov, beskytt alltid gulvet med hard papp i byggeperioden for å unngå skader. OBS! Teip skal aldri festes direkte på gulvet

Maskinell metode:

- Støvsug og/eller tørrmopp området for å fjerne bygningsstøv og løs smuss.
- En fuktig mopp benyttes ved fuktig rengjøring
- Benytt rengjøringsmiddel med pH 5-5,9, følg produsentens anvisninger.
- En kombimaskin med sylindriske børster / mikrofiber ruller kan benyttes på gulv med preget overflate.
- Vaskevann suges opp med vannsuger
- Skyll gulvet med rent vann og forsikre deg om at all smuss er tatt opp og at det ikke er rester av rengjøringsmiddel på overflaten.

DAGLIG RENGJØRING

Tilpasses romtype og behov

Manuelle metoder

- Tørr- eller fuktmopping.
- Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 6-10)

PERIODISK RENHOLD

Intervall: Ved behov

Maskinell metode:

- Tørrmopp / støvsug gulvet for å fjerne all løs smuss, støv osv.
- Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 5-11), følg produsentens doseringsanvisning.
- En kombimaskin med sylindriske børster / mikrofiber ruller kan benyttes på gulv med preget overflate.
- Vaskevann suges opp med vannsuger
- Skyll gulvet med rent vann og forsikre deg om at all smuss er tatt opp og at det ikke er rester av rengjøringsmiddel på overflaten.

FLEKKFJERNING

Flekker fra

Skomerker, asfalt, olje, sot, kaffe, frukt, brus, saft, te, vin, øl, sjokolade, fett, is, mm

Tyggeummi, stearin

Fjernes med

Svakt alkalisk (pH 8,1-10) rengjøringsmiddel eller Rødsprit. Gni med en hvit nylonduk, ettertørke med rent vann.

Kjøøl flekken ned med en ispose som legges på flekken. Skrap deretter forsiktig bort. Synlige rester - svakt alkalisk (pH 8,1-10) rengjøringsmiddel gni med hvit nylonduk og ettertørk med rent vann.