



Husqvarna K 1 PACE

K 1 PACE høyeffektiv batteridrevet motorkapper har kraften og ytelsen du forventer fra tilsvarende bensindrevne motorkappere. Utstyrt med X-Halt™-bremsefunksjon for driftssikkerhet. Ergonomisk og brukervennlig med lavt vibrasjonsnivå, optimalt balansert maskin og null CO2-utslipp under bruk. Med innebygde tilkoblingsmuligheter, slik at du enkelt kan overvåke hvor maskinen befinner seg, driftstid og serviceintervaller, og laste ned trådløse oppdateringer gjennom FOTA (fastware over luften). Drives av Husqvarna PACE-batterisystemet med høy kraft og rask lading for imponerende produktivitet, og er en flott match med den spesialdesignede serien med batterisagblader for maksimal skjæredybde og optimalisert ytelse. Passer til betongrør, hageplater i betong, lecablokker etc.

Null CO2-utslipp under bruk

Nyt friheten ved å jobbe med en elektrisk maskin. Utforsk potensialet i nye bruksområder ved å kjøre maskinen innendørs eller i byområder med fastsatte utslipps- eller støykrav.



Sikker bruk

X-Halt™-bladbremsefunksjonen stopper sagbladets rotasjon på en brøkdel av et sekund.

Kraftig

Kraft og ytelse på nivå med tilsvarende bensindrevne kappsager. Med en integrert girkasse for høyere dreiemoment. For høy produktivitet.



Red Dot-pris

Dette produktet er tildelt en Red Dot-pris for høy designkvalitet.



FUNKSJONER

- Kraftig
- Sikker bruk
- Null CO2-utslipp under bruk
- Red Dot-pris
- Fleksibel
- Ergonomisk og brukervennlig
- Høyeffektivt PACE-batterisystem
- Et mer bærekraftig valg
- Built-in connectivity
- Smart battery placement
- Egenutviklet børsteløs motor gir et høyt og jevnt dreiemoment.
- Perfect balance
- Ergonomic handles
- Lettjustert bladskjerm
- Redusert vibrasjon i håndtakene gir økt komfort og lengre arbeidsøker.

Tekniske spesifikasjoner	
KAPASITET	
Maks hastighet utgående aksel	3400 o/min
Periferihastighet, maks.	59 m/s
Vanntrykk, maks	6 bar
DIMENSJONER	
Bruttovekt	26000 g
Netto vekt	24050 g
Senterdiameter	25.4/20 mm
Bladdiameter max	361 mm
Bladflensdiameter	60 mm
Bladykkelse, maks	1.8 mm
Maks. skjæredybde	145 mm
Produktstørrelse, høyde	423 mm
Produktstørrelse, lengde	648 mm
Produktstørrelse, bredde	233 mm
Vekt	7.4 kg
MOTOR	
Motorkjøling	Fan/Air
UTSTYR	
UNC vanntilkobling	Gardena Male
SMØREMIDDEL	
Motorkjøling	Fan/Air
LYDNIVÅ	
Lydeffektnivå, målt	112.9 dB(A)
Lydtrykksnivå ved brukerens øre	101.9 dB(A)
VIBRASJONER	
Daglig vibrasjon (Aeqv)	2 m/s ²
Daglig vibrasjonseksponering (A8)	0.9 m/s ²
Daglig vibrasjonstid (Time factor)	1 t
Vibrasjoner i venstre håndtak	2.2 m/s ²
Vibrasjoner i høyre håndtak	1.2 m/s ²
EMBALLASJE	
Packaging length	823 mm
Packaging width	354 mm
Packaging height	759 mm
Packaging volume	86.8 dm ³

TILBEHØR



HUSQVARNA WT 151
599 58 23-02



HUSQVARNA WT 151
599 58 24-05



HUSQVARNA WT 10MP
536 08 98-01



HUSQVARNA B380X PACE
970 49 41-01



HUSQVARNA B750X PACE
970 49 42-01



HUSQVARNA C900X PACE
970 49 50-01



HUSQVARNA C1800X PACE
970 49 51-01



VAC ATTACHMENT
529 57 79-01



BATTERI TRANSPORTBOKS
531 21 54-02



HUSQVARNA WL 8i
970 58 49-01



HUSQVARNA HELMET PE10H
SMARTGUARD™
536 50 46-01



HUSQVARNA HELMET PE10H
SMARTGUARD™
536 50 47-01



HUSQVARNA JACKET PE10J
SMARTGUARD™
536 50 50-01



HUSQVARNA JACKET PE10J
SMARTGUARD™
536 50 51-01



HUSQVARNA JACKET PE10J
SMARTGUARD™
536 50 52-01



HUSQVARNA JACKET PE10J
SMARTGUARD™
536 50 53-01



HUSQVARNA JACKET PE10J
SMARTGUARD™
536 50 54-01