

## Pipelife Norge AS

### FDV-dokument Forseglingsbag OKT

<b>Produkt</b>	Forseglingsbag OKT
<b>Produsent</b>	Konekt Teleco S.L.
<b>Anvendelse</b>	Forseglingsbag for tetting av rør som inneholder en eller flere kabler. Beskytter mot gjennomtrenging av vann, støv, skadedyr og forurensing.

**Tekniske data**

Dimensjoner:	Forseglingsbag beregnet for: 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 160mm og 200mm
Materiale:	Produktet er fremstilt av aluminium, polyetylen og polyester. Inneholder et forseglingsselement i mastic (isobutyl-gummi). Forsegling-bagen fylles opp med CO2 fra en innebygd CO2-patron.
Farge:	Aluminiumsgrå.
Temperaturområdet	-15°C til 30°C
Tetthet:	Nedsenking i vann i 48 timer med et trykk i røret på 50 kPa

**Sertifisering**

Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

### **HMS (helse, miljø og sikkerhet):**

<b>Helsefare</b>	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
<b>Førstehjelp</b>	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.
<b>Destruksjon</b>	Avfall kan deponeres på godkjent søppeldeponi.

### **Service- og vedlikeholdsinstruks**

<b>Lagring</b>	Oppbevares i emballasjen i tørre rom.
<b>Montering</b>	Forseglings-bagen monteres i rør, følg bruksanvisning. Før montering skal rør kontrolleres og rengjøres.
<b>Service</b>	Produktet krever ingen service.
<b>Vedlikehold</b>	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.