HUNTONIT

FDV - 056

Produkt: Huntonit Panelbord symfoni/kostemalt
Format: 11x200/180 x 2420/2400mm
11x142/125 x 2420/2400 og 3020/3000mm

Anvendelsesområde. Montering	Kan brukes i alle himlinger i beboelses rom også våtrom. I våtrom forutsettes det normal 2,4m takhøyde og en egnet ventilasjon. Monteres på elektrikerlekter, eller direkte på tvers av tørre bjelker eller lekter. Da med endeskjøtene på bjelken / lekten.
Kramper	Kramper med ≥ 10mm rygg og tilsvarende kapasitet.
Skrue tre/stål	BK 25. Christiania spikerverk, eller tilsvarende.
På betong	Ficher spikerplugg N5X39Z el. tilsvarende.
Avstand festepunkter	Montert på langs: cc 15-20cm. Montert på tvers: 2stk. pr. krysningspunkt, og 3 stk. i endeskjøt.
Leverandør	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	http://www.byggma.no
E-post	byggma@byggma.no
Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Huntonit Panelbord med Symfoni, kostemalt overflate
Malingstype	Acrylmaling. Yl gruppe 00 Produsent: Steen Hansen, maling AS. Bergen
Farge/glansgrad	Diverse farger Glansgrad 20
Vedlikehold maling	Overmaling. Akryl interiørmaling av god kvalitet
Vedlikeholdsfrekvens	Etter slitasjebehov, avhengig av bruket
Renhold	Vaskbar med fuktig klut. Ikke steamrens
Avgassing	Ingen skadelig avgassing til innemiljøet. NBI (571.04)
Merknader	
Lagring på bygg	Lagres tørt. Akklimatiseres/tempereres i emballasjen
Tapetlim	Ved tapetsering av vegg, må eventuell tapetlim som kommer på takplatene, vaskes bort omgående. Tapetlim virker som en langsomtvirkende malingsfjerner.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales
Akklimatisering	Skal ikke tas ut av emballasjen før montering Stabiliseres til romtemperatur.
Byggeplassmiljø	Alt mur og pussearbeid skal være avsluttet før platene tas ut av emballasjen.
Brannklassifisering	D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
NAAF	Anbefalt av Norges Astma Allergi Forbund
Godkjenning	TG 2038

Endret: 15.03.17	**Erstatter: 23.01.17**

BYGGMA group