

Nordpeis AS

Varme

1550

Origo Ovn

---

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

---

- Rentbrennende platejernsovn for vedfyring.
- Røykuttak topp og bak.
- 35cm vedlengde
- Sekundærforbrenning, skal utelukkende fyres med tørr og ren ved.
- Brennkammeret er isolert med plater av Thermotte®, et varmeisolerende betongprodukt.

---

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

---

- **Rengjøring og rengjøringsmetoder:**

-Aske tømmes ved behov. Vær varsom med isolasjonsplatene hvis redskaper for asketømming tas i bruk. Glasset i døren kan rengjøres ved å fyre hardt over en kort og kontrollert periode. Glasset kan også rengjøres med glassrens og en klut.

-Ovnen kan børstes av med hansken som følger med eller en tørr klut.

- **Ettersyn/kontroll:**

-Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig for å ivareta sikkerheten og at installasjon og ovn blir inspisert og godkjent av en kvalifisert kontrollør.

- **Vedlikeholdsinstruks og –intervall:**

-Rengjør ovnen grundig minst en gang i året, gjerne før fyringssesongen starter. Sjekk at pakninger er hele. Deformerte/slitte pakninger skal byttes.

-Isolasjonplater byttes ved skade. Eventuelle sprekker i Thermotteplatene forringer ikke isolasjonsevnen. For nye plater, ta kontakt med din forhandler.

Nordpeis AS	Varme	1550
Origo Ovn		

---

### 3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

---

- Anbefalt utakingstid: Ingen informasjon
- Utslipp gjennom: Ikke angitt
- Utslipp til: Ikke angitt
- Miljødeklarasjoner: Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet.

---

### 4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

---

- Ilden eller asken i ildstedet skal ikke slukkes med vann eller annen væske da dette kan forårsake sprekkdannelse i godset. Bruk av alle typer tennvæske kan medføre eksplosjon i ildsted og skorstein og i verste fall medføre husbrann.
- Varme, brannskader og røykutvikling
- Overhold de forskrifter og sikkerhetsavstander som produktet krever.

---

### 5. HENVISNINGER

---

- Håndbok i skorsteiner og ildsteder, montering , bruk og vedlikehold av Gunnar Staale Sande.
- **FOR 2009-08-03 nr. 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften)**
- **Følg produktets brukermanual**

---

### 6. BEHANDLINGS MÅTE FOR AVFALL

---

*\*Behandling av avfall er definert iht. FOR 2004-06-01 nr.930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)*

- Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg
- Avfallshåndtering: Deponering
- Avfallstype: Stål (Kode for avfallsbehandling 17 04 05)  
Betong (Kode for avfallsbehandling 17 01 01)  
Glass ( 17 02 02) NB! Keramisk glass kan IKKE kastes i vanlig glassgjenvinning.

Antatt levetid/brukstid >10 år

Nordpeis AS	Varme	1550
Duo		

---

## 7. TEKNISK SERVICE

---

- **Produsent/ importør** Nordpeis AS
- **Organisasjonsnr.** NO 957 329 330 MVA
- **Postadresse** Gjellebekkstubben 11
- **Postnr. og poststed** 3420 Lierskogen
- **Telefon** (+47) 32 24 47 00
- **E-post** [post@nordpeis.no](mailto:post@nordpeis.no)
- **Internettadresse** [www.nordpeis.no](http://www.nordpeis.no)