



ELGEF Plus FF - Mellomstykke PE100 DN50-150 / SDR11 / dobbel flenskrave-forbindelse med løsfrens

Dobbel flens laget av rørdel i PE100 tilhørende Neoflow PRV ventil.
Egnet som mellomstykke for trykkreduksjonsventil i støpejern.

- Løsfrens PP-Stål metrisk iht. ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501
- Material løsfrens PP (30% glassfiber forsterket med stålring)
- Boltsirkel PN10
- 16 bar vann
- IR sveiset
- Flenskrave: DN50 = 753800011 / DN80 = 753800011 / DN100 = 753800014 / DN150 = 753800017
- Løsfrens: DN50 = 727700211 / DN80 = 727700313 / DN100 = 727700314 / DN150 = 727700717

DN (mm)	d (mm)	PN (bar)	Kode	Vekt (kg)	Lmax (mm)	Hmax (mm)	DE (mm)
50	63	16	753 173 111	2,400	101	165	102
80	90	16	753 173 113	3,400	167	200	138
100	110	16	753 173 114	4,200	185	220	158
150	160	16	753 173 117	10,200	262	285	175

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>