


Geberit Mapress kuleventil teknisk vann, med betjeningshendel



Eksempelbilde

Bruksformål

- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For installasjoner med Geberit Mapress EI-Forsinket Stål
- Til installasjoner med Geberit Mapress syrefast stål
- For installasjoner med Geberit Mapress Kobber

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Tetningsring av CIIR svart
- Muffe med gjennomskiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Driftstemperatur	-20 – +120 °C
Materiale	Messing CW617N

Egenskaper

- Kule av messing, forkrommet

Art. nr.	NRF nr.	DN	DNV	d, ø	L	L1	L2	Z	Z1	PN
94922	1950191	12	15	15 mm	7.7 cm	4.4 cm	8.5 cm	1.7 cm	2.4 cm	16 bar
94923	1950192	15	15	18 mm	8 cm	4.4 cm	8.5 cm	1.7 cm	2.4 cm	16 bar
94924	1950193	20	20	22 mm	8.9 cm	5.2 cm	10.6 cm	2.1 cm	2.9 cm	16 bar
94925	1950194	25	25	28 mm	9.6 cm	5.6 cm	10.6 cm	2.4 cm	3.1 cm	16 bar
94926	1950195	32	32	35 mm	10.9 cm	6.1 cm	10.6 cm	2.7 cm	3.4 cm	16 bar
94927	1950196	40	40	42 mm	14.1 cm	7.9 cm	15.5 cm	3.6 cm	4.5 cm	16 bar
94928	1950197	50	50	54 mm	15.7 cm	9.4 cm	17.5 cm	3.9 cm	4.8 cm	16 bar