

## SUTAKSKLIPS/UNDERTAKSKLIPS

Sutak/undertaks-klips omfatter følgende modeller:

- Mod. 100
- Mod. 150

### Teknisk Spesifikasjoner

	Overflate
	Galvanisert
Material	Stål ST 22 – ST 37
Korrosjonsbestandighet	Varmgalvanisert 275 g/m <sup>2</sup> på hver side.

Gjenvinning: Ved resirkulering gjenvinnes 95-98% av materialet.

Gjenbruk: Kan gjenbrukes men av praktiske og økonomiske årsaker gjøres dette i liten utstrekning.

### Emballasje

Følgende materialer inngår i vår emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk	
Trepaller	Tre	X	X	
Pallekammer	Tre	X	X	
Kartong	Papir	X		
Strekkfilm	PE	X		

### Transport

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk A/S med bil/jernbane/båt.  
Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.

### Arbeidsmiljø aspekter

Produktene representerer ingen helsefare.

### Miljøarbeid

Bedriftens miljøstrategi er å produsere mest mulig miljøvennlig, der dette kan forsvares ut fra økonomiske og praktiske hensyn.

