

Kloppen Lamelltre AS

Stolper, søyler, rekkverk

0508

Kloppen-søyla

NOBB modulnr. 23315831*

PRE-m23315831

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Kloppen-søyla er en limtrekonstuksjon i gran. Dette gir god stabilitet og bæreevne. Søylenes kan leveres med styringsnot og fjær i to like halvdelene for montering rundt eksisterende stender/søyle. Halvdelene kan også monteres på vegg.

Innvendig diameter er 8 cm mindre enn utvendig diameter. Søylenes produseres i tettvokst gran. Standard stammelengde er 247 cm og 260 cm. På bestilling kan stammelengder opp til 530 cm leveres.

Søylenes leveres dyppimpregneret mot råte og sopp.

Bruksområde

Limtresøyle i gran til bruk ute og inne. Blir mest brukt utvendig i forbindelse med inngangspartier og verandaer, men brukes også i innredningsøyemed, i bolighus, i forretninger og restauranter.

Søylenes kan for montering rundt eksisterende stender/søyle eller halvdelene kan monteres på vegg.

Overflater

Søylenes er sparklet en gang og pusset med 80 koring pussepapir.

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

Toppuststyr og betongsokkel.



Kloppen Lamelltre AS

Stolper, søyler, rekkverk

0508

Kloppen-søyla

NOBB modulnr. 23315831*

PRE-m23315831

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Diameter på søylen	Bæreevne	Innvendig diameter	Dimensjon betongsokkel	Sidelengde
19 cm	7 tonn	11 cm	23,5 cm	28 cm
24 cm	8 tonn	16 cm	28,5 cm	33 cm
29 cm	9 tonn	21 cm	32,5 cm	38 cm

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

Q15.12 Limtresøyler.

NS 3451-kode for bygningsdel

223 Separate søyler, bjelker og rammer.

Referanse til NBI byggdetaljer

520.208 Limtre. Konstruksjonselementer og -systemer.

520.233 Søyler av heltre og limtre. Dimensjonering.

Øvrige henvisninger

Skal søyla plasseres under veranda eller annet sted der vann kan renne ned på søyla og forårsake sprekkdannelser, må man forhindre at dette skjer. Kloppen Lamelltre AS leverer en topplate i metall (off white) som kan benyttes.

Tillegg for ekstra lengde. Lengde opp til 530 cm kan leveres.

Tillegg for søylestamme delt med not og fjær. For montering rundt eksisterende stender eller søyle. Halvdelen kan også monteres på vegg. Toppuststyr, tresokkel og betongsokkel kan også leveres delte med stort sentrumshull.

Tillegg forutskjæring for drager (limtrebjelke).

Tillegg for nøyaktig tilkapping.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet under transport.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast.

Kloppen Lamelltre AS

Stolper, søyler, rekkverk

0508

Kloppen-søyla

NOBB modulnr. 23315831*

PRE-m23315831

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

—

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

—

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Kloppen Lamelltre AS
Organisasjonsnr.	NO 952 274 783 MVA
Adresse	Krabyskogen
Postnr. og poststed	2850 Lena
Telefon	61 16 07 88
Telefaks	61 16 03 65
E-post	post@kloppen.com
Internettadresse	www.kloppen.com

*Informasjonen gjelder for følgende 4 NOBB moduler: 23315252, 23315302, 23315351 og 23315393.