

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025

Versjon (Redigert) :

4.3.0 (4.2.8)

Utskriftsdato : 15.07.2025

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte relevante bruksområder

Blanding, Impregnering, Inneholder: organiske løsemidler

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør : TD Rent
Gate : Reverbjellevæien 15
Postnummer/sted : 1529 Moss, Norge
Land : NORWAY
Telefon : +47 922 51808
Faxnr. :
Kontaktperson : Engineering avdeling
E-post : info@tdrent.no

Nødtelefonnummer : **+47 922 51808**
(Dette nummeret er betjent bare i kontortiden)

1.4 Nødtelefonnummer

se avsnitt 1.3

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3 ; H226 - Brennbare væsker : Kategori 3 ; Brannfarlig væske og damp.

STOT SE 3 ; H336 - Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering : Kategori 3 ; Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Asp. Tox. 1 ; H304 - Innåndingsfare : Kategori 1 ; Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Bemerkning

Formulering av fare- og EU-faresetninger: Se AVSNITT 16.

2.2 Merkingselementer

Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



Flamme (GHS02) · Helsefare (GHS08) · Utropstegn (GHS07)

Signalord

Fare

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025
Utskriftsdato : 15.07.2025

Versjon (Redigert) : 4.3.0 (4.2.8)

Farlige komponenter må merkes

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9)

Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTRALEN/en lege/....
P331 IKKE framkall brekning.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 DINNHOLD/BEHOLDER i henhold til lokale og nasjonale forskrifter forkaste.

Supplerende fareinformasjon

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Annen merking

2.3 Andre farer

Skadelige fysisk-kjemiske virkninger

Ved utilstrekkelig lufting og/eller ved bruk kan det dannes blandinger som kan eksplodere eller er lett antennelige. Dette materialet kan antennes når det utsettes for varme, gnister, flammer eller andre antenningskilder (f. eks. statisk elektrisitet, tenningsflammer, mekanisk/elektrisk utstyr som mobiltelefoner, datamaskiner eller kalkulatorer uten egensikring).

Miljøskadelig

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

2.4 Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

se avsnitt 12.5

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Farlige komponenter

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; REACH Nr. : 01-2119463258-33-xxxx ; EU-nummer : 919-857-5; CAS-nr. : (64742-48-9)

Vektandel : $\geq 80 - < 85$ %
Klassifisering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H336 EUH066

N-BUTYLACETAT ; REACH Nr. : 01-2119485493-29-xxxx ; EU-nummer : 204-658-1; CAS-nr. : 123-86-4

Vektandel : $\geq 1 - < 5$ %
Klassifisering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336 EUH066

Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics ; REACH Nr. : 01-2119472146-39-xxxx ; EU-nummer : 918-167-1; CAS-nr. : (64742-48-9)

Vektandel : $\geq 1 - < 5$ %
Klassifisering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 Aquatic Chronic 4 ; H413 EUH066

Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics ; REACH Nr. : 01-2119456810-40-xxxx ; EU-nummer : 920-901-0; CAS-nr. : (64742-48-9)

Vektandel : $\geq 1 - < 5$ %
Klassifisering 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304 EUH066

Inneholder følgende stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC), som er inkludert på kandidatlisten REACH, artikkel 59

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025

Versjon (Redigert) :

4.3.0 (4.2.8)

Utskriftsdato : 15.07.2025

Ingen (under konsentrasjonsgrensen)

Inneholder følgende stoffer identifisert som gir stor grunn til bekymring (SVHC), som er underlagt godkjenningsordningen (REACH vedlegg XIV)

Ingen (under konsentrasjonsgrensen)

Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Alle bestanddelene i denne blandingen ble forregistrert i tråd med REACH-forordningen.

< 0,1 % Benzol, Forordning (EF) Nr. 1272/2008, Vedlegg VI; J, P

Formulering av fare- og EU-faresetninger: Se AVSNITT 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell informasjon

I alle tilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper. Ved bevisstløshet og eksisterende åndedrett legges personen i stabilt sideleie og få tak i legehjelp. Ved oppkast vær oppmerksom på faren for aspirasjon.

Etter innånding

Personen føres ut i frisk luft og holdes varm og i ro. Ved pusteproblemer eller pustestans begynner kunstig åndedrett. Oppsøk lege ved irritasjon av luftveiene.

Ved hudkontakt

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Bytt tilsølt bekledning. Ikke vask med: Rensemidler, sur Rensemidler, alkalisk Løsemiddel/Tynner

Etter øyekontakt

Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege. Beskytt det uskadde øyet.

Etter svelging

Kontakt lege umiddelbart. La de få ro. IKKE framkall brekning. Ved svelging skylles munnen med mye vann (dersom personen er ved bevissthet) og medisinsk hjelp søkes umiddelbart.

Selvbeskyttelse for førstehjelp

Førstehjelp: bruk verneutstyr!

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Det foreligger ingen informasjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Merknader for legen

Symptomatisk behandling.

Spesialbehandling

Elementærhjelp, dekontaminasjon, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukkemiddel

Skum Karbondioksid (CO2) BC-pulver ABC-pulver Vannsprutestråle

Uegnet slukkemiddel

Full vannstråle Hard vannstråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter

karbonmonoksid Karbondioksid (CO2) Hydrogenfluorid Fluorpolymerer

5.3 Råd til brannmannskaper

Bruk egnet gassfiltermaske.

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025
Utskriftsdato : 15.07.2025

Versjon (Redigert) : 4.3.0 (4.2.8)

Spesielt verneutstyr skal brukes ved brannslukking

Ventilasjonsuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes.

5.4 Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Til beskyttelse av personer og til kjøling av beholdere i fareområde må vannsprøytestråle innsettes. Ikke la slukkevannet havne i avløpet, jorden eller vassdrag. Ikke pust inn eksplosjons- og brenngasser.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig verneutstyr. Fjern tenningskilder. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Bring personer i sikkerhet. Gi akt på utbredelse av gass spesielt på bakken (tyngre enn luft) og i vindretning.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

La ikke komme ned i undergrunnen/bakken. Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til rengjøring

Egnet material til absorbering: Universalbinder

Rengjør grundig skitne gjenstander og gulv i henhold til miljøforskriftene. Forurenset vaskevann må holdes tilbake og kjøres bort. Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Sikker håndtering: se avsnitt 7

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen.

Beskyttelsestiltak

Alle arbeidsoperasjoner skal prinsipielt gjøres slik at følgende er utelukket: Innånding av damp eller spray Hudkontakt Øyekontakt Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Lukk beholderen alltid godt etter fjerning av produktet. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Hvis et lokalt avzug ikke er mulig eller er utilfredsstillende, må hele arbeidsområdet bli teknisk tilfredsstillende utluftet. Tekniske tiltak og bruken av egnet arbeidsmåte er viktigere enn bruken av personlig verneutstyr.

Brannverntiltak

Damp er tyngre enn luft og brer seg derfor utover langs gulvet og danner sammen med luft en eksplosiv blanding. Holdes vekk fra antenneskilder - Røyking forbudt. Produktet er: Brennbart

Brannklasse : B

Rist godt før bruk nein

Anvisninger for generell yrkeshygiene

P362+P364 - Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til oppbevaringsrom og beholdere

Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares/lagres kun i originalbeholderen. Gulvet bør være tett, uten fuger og uten sugesevne. Sørg for adekvat ventilasjon av lagringsrom.

Informasjon om lagring i fellesrom

Klassefisering vid lagring (TRGS 510) : 3

Beskytt mot frost nein

Anbefalt lagringstemperatur 5 - 25 °C

Videre instruks for lagringsbestemmelser

Oppbevar innelåst og utilgjengelig for barn. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025

Versjon (Redigert) :

4.3.0 (4.2.8)

Utskriftsdato : 15.07.2025

ventilert sted.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Anbefaling

Vær oppmerksom på teknisk registerkort. Les nøye bruksanvisningen.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere

Arbeidsplassgrenseverdi

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9)

Grenseverditype (opprinnelsesland) : KZW (A)

Grenseverdi : 400 ppm

Toppbegrensning : 30 Min, 4x

Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TMW / TWA (A)

Grenseverdi : 200 ppm

Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : KZG / STEL (CH)

Grenseverdi : 100 ppm / 600 mg/m³

Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : MAK (CH)

Grenseverdi : 50 ppm / 300 mg/m³

Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TRGS 900 (D)

Grenseverdi : 300 mg/m³

Toppbegrensning : 2(II)

Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TWA (N)

Grenseverdi : 50 ppm / 275 mg/m³

Bemerkning : (White Spirit, < 22% aromatic compounds)

Versjon :

N-BUTYLACETAT ; CAS-nr. : 123-86-4

Grenseverditype (opprinnelsesland) : KZW (A)

Grenseverdi : 100 ppm / 480 mg/m³

Toppbegrensning : Mow

Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TMW / TWA (A)

Grenseverdi : 50 ppm / 241 mg/m³

Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : STEL (AUS)

Grenseverdi : 100 ppm / 541 mg/m³

Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TWA (AUS)

Grenseverdi : 50 ppm / 270 mg/m³

Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : STEL (B)

Grenseverdi : 150 ppm / 712 mg/m³

Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TWA (B)

Grenseverdi : 50 ppm / 238 mg/m³

Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : KZG / STEL (CH)

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025

Versjon (Redigert) :

4.3.0 (4.2.8)

Utskriftsdato : 15.07.2025

Grenseverdi : 150 ppm / 720 mg/m³
Bemerkning : SSc
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : MAK (CH)
Grenseverdi : 50 ppm / 240 mg/m³
Bemerkning : SSc
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TRGS 900 (D)
Grenseverdi : 62 ppm / 300 mg/m³
Toppbegrensning : 2(I)
Bemerkning : Y
Versjon : 17.06.2024

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TWA (DK)
Grenseverdi : 50 ppm / 241 mg/m³
Bemerkning : E
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : VLA-EC / STEL (E)
Grenseverdi : 150 ppm / 723 mg/m³
Bemerkning : VLI
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : VLA-ED / TWA (E)
Grenseverdi : 50 ppm / 241 mg/m³
Bemerkning : VLI
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : STEL (EC)
Grenseverdi : 150 ppm / 723 mg/m³
Versjon : 09.03.2022

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TWA (EC)
Grenseverdi : 50 ppm / 241 mg/m³
Versjon : 09.03.2022

Grenseverditype (opprinnelsesland) : VLEP 8h / TWA (F)
Grenseverdi : 50 ppm / 241 mg/m³
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : VLEP CT / STEL (F)
Grenseverdi : 150 ppm / 723 mg/m³
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : STEL (GB)
Grenseverdi : 200 ppm / 966 mg/m³
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TWA (GB)
Grenseverdi : 150 ppm / 724 mg/m³
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : ÁK (H)
Grenseverdi : 50 ppm / 241 mg/m³
Bemerkning : i, sz
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : CK-érték / STEL (H)
Grenseverdi : 150 ppm / 723 mg/m³
Bemerkning : i, sz
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : STEL (I)
Grenseverdi : 150 ppm / 723 mg/m³
Versjon :

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025

Versjon (Redigert) :

4.3.0 (4.2.8)

Utskriftsdato : 15.07.2025

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TWA (I)
Grenseverdi : 50 ppm / 241 mg/m³
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : OELV 15 min / STEL (IRL)
Grenseverdi : 150 ppm / 723 mg/m³
Bemerkning : IOELV
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : OELV 8h / TWA (IRL)
Grenseverdi : 50 ppm / 241 mg/m³
Bemerkning : IOELV
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TGG 15 min / STEL (NL)
Grenseverdi : 150 ppm / 723 mg/m³
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TGG 8 uur / TWA (NL)
Grenseverdi : 50 ppm / 241 mg/m³
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : STEL (NZ)
Grenseverdi : 200 ppm / 950 mg/m³
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TWA (NZ)
Grenseverdi : 150 ppm / 713 mg/m³
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : NDSCH (PL)
Grenseverdi : 720 mg/m³
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : NDS (PL)
Grenseverdi : 240 mg/m³
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : STEL (ROK)
Grenseverdi : 200 ppm
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TWA (ROK)
Grenseverdi : 150 ppm
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : ACGIH STEL (USA)
Grenseverdi : 150 ppm / 712 mg/m³
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : ACGIH TLV (USA)
Grenseverdi : 50 ppm / 238 mg/m³
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : NIOSH REL STEL (USA)
Grenseverdi : 200 ppm / 950 mg/m³
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : NIOSH REL TWA (USA)
Grenseverdi : 150 ppm / 710 mg/m³
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : OSHA PEL TWA (USA)
Grenseverdi : 150 ppm / 710 mg/m³
Bemerkning : Appendix G (STEL 200 ppm, 950 mg/m³)
Versjon :

Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9)
Grenseverditype (opprinnelsesland) : KZW (A)

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025

Versjon (Redigert) :

4.3.0 (4.2.8)

Utskriftsdato : 15.07.2025

Grenseverdi : 400 ppm
Toppbegrensning : 30 Min, 4x
Versjon :
Grenseverditype (opprinnelsesland) : TMW / TWA (A)
Grenseverdi : 200 ppm
Versjon :
Grenseverditype (opprinnelsesland) : TRGS 900 (D)
Grenseverdi : 600 mg/m³
Versjon :
Grenseverditype (opprinnelsesland) : TWA (N)
Grenseverdi : 50 ppm / 275 mg/m³
Bemerkning : (White Spirit, < 22% aromatic compounds)
Versjon :
Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9)
Grenseverditype (opprinnelsesland) : KZW (A)
Grenseverdi : 400 ppm
Toppbegrensning : 30 Min, 4x
Versjon :
Grenseverditype (opprinnelsesland) : TMW / TWA (A)
Grenseverdi : 200 ppm
Versjon :
Grenseverditype (opprinnelsesland) : TRGS 900 (D)
Grenseverdi : 600 mg/m³
Versjon :
Grenseverditype (opprinnelsesland) : TWA (N)
Grenseverdi : 50 ppm / 275 mg/m³
Bemerkning : (White Spirit, < 22% aromatic compounds)
Versjon :

DNEL-/ PNEC-verdier

DNEL/DMEL

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9)
Grenseverditype : DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei : Oral
Eksponeringsfrekvens : Over lang tid
Grenseverdi : 125 mg/kg bw/day
Grenseverditype : DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei : Dermal
Eksponeringsfrekvens : Over lang tid
Grenseverdi : 125 mg/kg bw/day
Grenseverditype : DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei : Innånding
Eksponeringsfrekvens : Over lang tid
Grenseverdi : 185 mg/m³
Grenseverditype : DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei : Dermal
Eksponeringsfrekvens : Over lang tid
Grenseverdi : 208 mg/kg bw/day
Grenseverditype : DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei : Innånding
Eksponeringsfrekvens : Over lang tid
Grenseverdi : 871 mg/m³
N-BUTYLACETAT ; CAS-nr. : 123-86-4
Grenseverditype : DNEL Konsument (lokal)
Eksponeringsvei : Innånding

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025

Versjon (Redigert) :

4.3.0 (4.2.8)

Utskriftsdato : 15.07.2025

Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	300 mg/m ³
Grenseverdtype :	DNEL Konsument (lokal)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	35,7 mg/m ³
Grenseverdtype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Oral
Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	2 mg/kg bw/day
Grenseverdtype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Oral
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	2 mg/kg bw/day
Grenseverdtype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	6 mg/kg bw/day
Grenseverdtype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	6 mg/kg bw/day
Grenseverdtype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	300 mg/m ³
Grenseverdtype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	35,7 mg/m ³
Grenseverdtype :	DNEL arbeidstakeren (lokal)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	600 mg/m ³
Grenseverdtype :	DNEL arbeidstakeren (lokal)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	300 mg/m ³
Grenseverdtype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	11 mg/kg bw/day
Grenseverdtype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	11 mg/kg bw/day
Grenseverdtype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	600 mg/m ³
Grenseverdtype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	300 mg/m ³

PNEC

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025

Versjon (Redigert) :

4.3.0 (4.2.8)

Utskriftsdato : 15.07.2025

N-BUTYLACETAT ; CAS-nr. : 123-86-4

Grenseverdtype :	PNEC (Akvatiske, Ferskvann)
Grenseverdi :	0,18 mg/l
Grenseverdtype :	PNEC (Akvatiske, periodiske utslipp)
Grenseverdi :	0,36 mg/l
Grenseverdtype :	PNEC (Akvatiske, Havvann)
Grenseverdi :	0,018 mg/l
Grenseverdtype :	PNEC (Sediment, ferskvann)
Grenseverdi :	0,981 mg/kg dw
Grenseverdtype :	PNEC (Sediment, havvann)
Grenseverdi :	0,098 mg/kg dw
Grenseverdtype :	PNEC (Grunn)
Grenseverdi :	0,09 mg/kg dw
Grenseverdtype :	PNEC (Renseanlegg)
Grenseverdi :	35,6 mg/l

8.2 Eksponeringskontroller

Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

Sørg for adekvat ventilasjon av lagringsrom.

Tekniske tiltak og bruken av egnet arbeidsmåte er viktigere enn bruken av personlig verneutstyr.

Personlig verneutstyr

Øye- / ansiktsbeskyttelse

Egnet øyebeskyttelse

Vernebriller med sidebeskyttelse vernebriller

Nødvendige egenskaper

EN 166

Hudvern

Håndvern

Egnet type hansker : Lange vernehansker

Egnet material : NBR (Nitrilkautsjuk), 0,4mm, >8h; FKM (fluorgummi), 0,7mm, >8h;

Nødvendige egenskaper : EN ISO 374

Anbefalte hanskefabrikat : Produsent KCL GmbH/Eichenzell-Germany; Ansell/Yarra City-Australia Eller lignende fabrikater fra andre firma.

Ytterligere håndbeskyttelsestiltak : Kontroller tetthet/ugjennomtrengelighet før bruk.

Bemerkning : En må ta hensyn til materialets gjennombruddstid og kildeegenskaper. Kjemikalievernansker må utvelges arbeidsplass-spesifikt avhengig av risikostoff og -mengde. Det anbefales å avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfor nevnte beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten.

Beskyttelseskremer er ingen erstatning for verneutstyr.

Kroppsbeskyttelse

Verneklær.

Egnet verneutstyr : Kjemibeskyttelsesdress Kjemikaliebestandig vernesko

Nødvendige egenskaper : antistatisk.

Verneklær. : EN 13034 EN 14605

Kjemikaliebestandig vernesko : EN ISO 20345

Bemerkning : Beskyttelseskremer er ingen erstatning for verneutstyr.

Pustebeskyttelse

Normalt behøves ikke personlig respirasjonsbeskyttelse. Pustemaske er nødvendig ved: utilstrekkelig lufting aerosol- eller tåkedannelse. høye konsentrasjoner sprayprosess

Egnet åndedrettsvern

Full-/ halv-/ kvartmaske (EN 136/140) Kombinasjonsfilterapparat ABEK-P1

Bemerkning

Bruk bare åndedrettsvern med CE-kjennetegn inklusiv firesifret kontrollnummer. Graviditetsbegrensningene ifølge GefStoffV i forbindelse med reglene for bruk av åndedrettsvern (BGR 190) skal respekteres.

Generell informasjon

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025

Versjon (Redigert) :

4.3.0 (4.2.8)

Utskriftsdato : 15.07.2025

Minstestandarder for beskyttelsestiltak ved håndtering av arbeidsstoffene angis i TRGS 500. Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart. Skittent tøy må vaskes for de igjen kan brukes. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Bruk hudpleieprodukter etter anvendelse. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende : Flytende

Farge : lysegul

Lukt : solvent

Sikkerhetsegenskaper

Smeltepunkt/frysepunkt :	(1013 hPa)	<	-18 °C	
Kokepunkt/kokeområde, start :	(1013 hPa)	ca.	161 °C	
Nedbrytingstemperatur :	(1013 hPa)		ikke bestemt	
Brannpunkt :		ca.	33,5 °C	closed cup (EN ISO 3679)
Selvantennelsestemperatur :			ikke bestemt	
Videre brennbarhet			Ja	UN Test L2:Sustained combustibility test
Nedre eksplosjonsgrense :			ikke bestemt	
Ovre eksplosjonsgrense :			ikke bestemt	
Damptrykk :	(50 °C)	<	3000 hPa	
Tetthet :	(20 °C)		0,79 g/cm ³	Pyknometer (DIN EN ISO 2811-1)
Relativ densitet :	(20 °C)		ikke bestemt	
Opplosningsmiddel-skilleprøvelse :	(20 °C)	<	3 %	Test L1: Solvent separation test (UN)
Oppløslighet i vann	(20 °C)		hydrolysert	
Oppløslighet i fett :	(20 °C)		Not determined.	
pH-verdi :			ikke anvendelig	DIN 19268
log P O/W :			ikke bestemt	(Stoffblanding)
Flyttid :	(23 °C)	<	15 s	ISO-beger 4 mm (DIN EN ISO 2431)
Luktgrense :			ikke bestemt	
Fordampingshastighet :			ikke bestemt	
VOC innhold-EF			91,1 Vkt-%	*
VOC innhold-EF			716 g/l	*
VOC-Frankrike			A+	Décret no 2011-321 du 23 mars 2011
Brennbare faststoffer :	Ikke bestemt.			

(* VOC-EC = "flyktig organisk forbindelse (VOC)" en organisk forbindelse med et initialt kokepunkt på høyst 250 ° C, ved et standardtrykk på 101,3 kPa; VOC-verdi i g/L)

9.2 Andre opplysninger

Opplysninger henviser til hovedkomponentene:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (CAS: 64742-48-9)

Nedre eksplosjonsgrense (Vol%): 0,6

Ovre eksplosjonsgrense (Vol%): 6,0

log P O/W: 5,0 - 6,7

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025
Utskriftsdato : 15.07.2025

Versjon (Redigert) : 4.3.0 (4.2.8)

10.1 Reaktivitet

Ingen spesifikke reaktivitetsdata tilgjengelig for dette produktet eller dets ingredienser.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte lagrings-, bruks- og temperaturbetingelsene.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.5 Uforenlige materialer

Ingen data tilgjengelige

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Spaltes ikke under forutsatt bruk.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt oral toksisitet

Parameter :	LD50 (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Eksponeringsvei :	Oral
Regnearter :	Rotte
Virkedosering :	> 5000 mg/kg
Parameter :	LD50 (N-BUTYLACETAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Eksponeringsvei :	Oral
Regnearter :	Rotte
Virkedosering :	10760 mg/kg
Metode :	OECD 423
Parameter :	LD50 (Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Eksponeringsvei :	Oral
Virkedosering :	> 5000 mg/kg
Parameter :	LD50 (Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Eksponeringsvei :	Oral
Virkedosering :	> 5000 mg/kg

Akutt hudtoksisitet

Parameter :	LD50 (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Eksponeringsvei :	Dermal
Regnearter :	Kanin
Virkedosering :	> 5000 mg/kg
Parameter :	LD50 (N-BUTYLACETAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Eksponeringsvei :	Dermal
Regnearter :	Kanin
Virkedosering :	> 14112 mg/kg
Metode :	OECD 402
Parameter :	LD50 (Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Eksponeringsvei :	Dermal
Virkedosering :	> 5000 mg/kg
Parameter :	LD50 (Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Eksponeringsvei :	Dermal
Virkedosering :	> 5000 mg/kg

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025
Utskriftsdato : 15.07.2025

Versjon (Redigert) : 4.3.0 (4.2.8)

Akutt inhaleringstoksisitet

Parameter :	LC50 (N-BUTYLACETAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Eksponeringsvei :	Innånding
Regneart :	Rotte
Virkedosering :	0,74 mg/l
Eksponeringsstid :	4 h
Metode :	OECD 403

Spesifikke virkninger (Dyreforsøk over lang tid)

Det fins ingen data for preparatet/blandingen tilgjengelig.

Etsende

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Vurdering/klassifisering

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Sensibilisering av luftveiene eller huden

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet etter gjentatt opptak (subakutt, subkronisk, kronisk)

Det fins ingen data for preparatet/blandingen tilgjengelig.

CMR-virkninger (kreftfremkallende, arvestoff-forandrende og forplantningstruende virkning)

Cancerogenitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Mutagenitet i kimcellene

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Spesifikke målorgan-toksisitet ved gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Innåndingsfare

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

11.2 Informasjon om andre farer

Det foreligger ingen informasjon.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet i vann

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet

Parameter :	LC50 (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Regneart :	Fish
Vurderingsparameter :	Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet
Virkedosering :	> 1000 mg/l
Eksponeringsstid :	96 hour(s)
Metode :	OECD 203
Parameter :	LC50 (N-BUTYLACETAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Regneart :	Fish
Vurderingsparameter :	Akutt (kortsiktig) fisketoksisitet
Virkedosering :	18 mg/l

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025
Utskriftsdato : 15.07.2025

Versjon (Redigert) : 4.3.0 (4.2.8)

Eksponeringsstid : 96 hour(s)
Metode : OECD 203
Parameter : LC50 (Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Regneart : Fish
Vurderingsparameter : Akutt (kortsiktig) fisketoksitet
Virkedosering : > 100 mg/l
Parameter : LC50 (Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Regneart : Fish
Vurderingsparameter : Akutt (kortsiktig) fisketoksitet
Virkedosering : > 100 mg/l

Kronisk (langsiktig) fisketoksitet

Parameter : NOEC (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Regneart : Fish
Vurderingsparameter : Kronisk (langsiktig) fisketoksitet
Virkedosering : 0,131 mg/l
Eksponeringsstid : 28 day(s)
Parameter : NOEC (Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Regneart : Fish
Vurderingsparameter : Kronisk (langsiktig) fisketoksitet
Virkedosering : < 1 mg/l
Parameter : NOEC (Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Regneart : Fish
Vurderingsparameter : Kronisk (langsiktig) fisketoksitet
Virkedosering : < 1 mg/l

Akutt (kortvarig) toksitet for vannlevende virvelløse dyr

Parameter : EC50 (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Regneart : Daphnia
Vurderingsparameter : Akutt (kortvarig) toksitet for vannlevende virvelløse dyr
Virkedosering : > 1000 mg/l
Eksponeringsstid : 48 hour(s)
Metode : OECD 202
Parameter : EC50 (N-BUTYLACETAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Regneart : Daphnia
Vurderingsparameter : Akutt (kortvarig) toksitet for vannlevende virvelløse dyr
Virkedosering : 44 mg/l
Eksponeringsstid : 48 hour(s)
Parameter : EC50 (Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Regneart : Daphnia
Vurderingsparameter : Akutt (kortvarig) toksitet for vannlevende virvelløse dyr
Virkedosering : > 100 mg/l
Parameter : EC50 (Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Regneart : Daphnia
Vurderingsparameter : Akutt (kortvarig) toksitet for vannlevende virvelløse dyr
Virkedosering : > 100 mg/l

Kronisk (langvarig) toksitet for vannlevende virvelløse dyr

Parameter : NOEC (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Regneart : Daphnia
Vurderingsparameter : Kronisk (langvarig) toksitet for vannlevende virvelløse dyr
Virkedosering : 0,23 mg/l
Eksponeringsstid : 21 day(s)
Parameter : NOEC (N-BUTYLACETAT ; CAS-nr. : 123-86-4)

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025

Versjon (Redigert) :

4.3.0 (4.2.8)

Utskriftsdato : 15.07.2025

Regneart :	Daphnia
Vurderingsparameter :	Kronisk (langvarig) toksisitet for vannlevende virvelløse dyr
Virkedosering :	23 mg/l
Eksposeringstid :	21 day(s)
Metode :	OECD 211
Parameter :	NOEC (Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Regneart :	Daphnia
Vurderingsparameter :	Kronisk (langvarig) toksisitet for vannlevende virvelløse dyr
Virkedosering :	< 1 mg/l
Parameter :	NOEC (Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Regneart :	Daphnia
Vurderingsparameter :	Kronisk (langvarig) toksisitet for vannlevende virvelløse dyr
Virkedosering :	< 1 mg/l

Akutt (kortvarig) toksisitet for alger og cyanobakterier

Parameter :	EC50 (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Regneart :	Algae
Vurderingsparameter :	Akutt (kortvarig) toksisitet for alger og cyanobakterier
Virkedosering :	> 1000 mg/l
Eksposeringstid :	72 hour(s)
Metode :	OECD 201
Parameter :	EC50 (N-BUTYLACETAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Regneart :	Algae
Vurderingsparameter :	Akutt (kortvarig) toksisitet for alger og cyanobakterier
Virkedosering :	397 mg/l
Eksposeringstid :	72 hour(s)
Parameter :	EC50 (Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Regneart :	Algae
Vurderingsparameter :	Akutt (kortvarig) toksisitet for alger og cyanobakterier
Virkedosering :	> 100 mg/l
Parameter :	EC50 (Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Regneart :	Algae
Vurderingsparameter :	Akutt (kortvarig) toksisitet for alger og cyanobakterier
Virkedosering :	> 100 mg/l

Kronisk (langsiktig) toksisitet for alger og cyanobakterier

Parameter :	NOEC (N-BUTYLACETAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Regneart :	Algae
Vurderingsparameter :	Kronisk (langsiktig) toksisitet for alger og cyanobakterier
Virkedosering :	196 mg/l
Eksposeringstid :	72 hour(s)

Renseanlegg

Ta hensyn til lokale dreneringsbestemmelser.

12.2 Opplysning om eliminering

Det fins ingen data for preparatet/blandingen tilgjengelig.

Biologisk nedbryting

Det fins ingen data for preparatet/blandingen tilgjengelig.

12.3 Bioakkumulasjonspotensial

Det fins ingen data for preparatet/blandingen tilgjengelig.

12.4 Mobilitet i jord

Det fins ingen data for preparatet/blandingen tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025
Utskriftsdato : 15.07.2025

Versjon (Redigert) : 4.3.0 (4.2.8)

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

Det foreligger ingen informasjon.

12.7 Andre skadelige virkninger

Det fins ingen data for preparatet/blandingen tilgjengelig.

12.8 Ytterligere økotoksikologiske informasjon

Ytterligere informasjon

Produktet ble ikke kontrollert.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.
Deponering iht. direktiv 2008/98/EF om avfall og farlig avfall.

Direktiv 2008/98/EF (rammedirektiv avfall)

Før tiltenkt bruk

Avfallskoder/avfallsbetegnelser ifølge EAK /AVV

Avfallnøkkel (EWC/AVV) : 07 01 04* (Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter)

Etter tiltenkt bruk

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilført en gjenutnytting. Forpakninger som ikke kan rengjøres skal kastes. Utlevering til registrert renovasjonsfirma.

Avfallsbehandling

Kontaminerte forpakninger må tømmes helt, og kan etter korrekt rengjøring gjenbrukes. Forpakninger som ikke kan rengjøres skal kastes.

Avfallskoder/avfallsbetegnelser ifølge EAK /AVV

Avfallnøkkel emballasje: 15 01 10*

13.2 Ytterligere informasjon

Disse kodene er tilordnet basert på den mest utbredte bruken av dette materialet, og reflekterer ikke nødvendigvis forurensninger som følge av faktisk bruk.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

UN 1993

14.2 FN-forsendelsesnavn

Veitransport (ADR/RID)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TURPENTINE SUBSTITUTE)

Sjøfart (IMDG)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TURPENTINE SUBSTITUTE)

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TURPENTINE SUBSTITUTE)

14.3 Transportfareklasse(r)

Veitransport (ADR/RID)

Klasse(r) :	3
Klassifiseringskode :	F1
Fareidentifiseringsnummer (Kemler-nr.) :	30
Tunnelbegrensingskode :	D/E
Spesialforskrifter regneart :	640E · LQ 5 I · E 1
Fareseddel/-sedler :	3

Sjøfart (IMDG)

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025
Utskriftsdato : 15.07.2025

Versjon (Redigert) : 4.3.0 (4.2.8)

Klasse(r) : 3
EmS-nr. : F-E / S-E
Spesialforskrifter regneart : LQ 5 I · E 1
Fareseddel/-sedler : 3
Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasse(r) : 3
Spesialforskrifter regneart : E 1
Fareseddel/-sedler : 3

14.4 Emballasjegruppe

III

14.5 Miljøfarer

Veitransport (ADR/RID) : Nei

Sjøfart (IMDG) : Nei

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen

14.7 Bulktransport til sjøs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke påkrevd.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-lover

FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 FRA EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET (REACH)

FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 FRA EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET [CLP]

DIREKTIV 2008/98/EF (2000/532/EF)

EN 2:1992 (DIN EN 2:2005-01)

Autorisasjoner og/eller innskrenkning av bruk

Innskrenkning av bruk

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Tillegg XVII (begrensninger)

Bruksinnskrenkninger iht. REACH vedlegg XVII nr. : 3, 40, 75

Yrkesmessige begrensninger

Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til arbeidervernloven for ungdom (94/33/EU).

Pass på å begrense arbeidet for gravide og for ammende mødre etter mødrevernretningslinjene (92/85/EWG).

Andre forskrifter (EU)

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler

Vær oppmerksom på retningslinje 98/24/EF til beskyttelse av arbeidstakerens helse og sikkerhet, mot trusselen fra kjemiske stoffer i arbeidet. (retningslinje 2000/39/EF, retningslinje 2006/15/EF, retningslinje 2009/161/EF)

Forordning (EF) 2024/590 om stoffer som fører til nedbrytning av ozonlaget

Ikke opplistet/uten betydning.

Inneholder følgende stoffer som fører til nedbrytning av ozonlaget: -

Forordning (EF) 850/2004 [POP-forordning]

Ikke opplistet/uten betydning.

Navn til det persistente organiske skadestoffet (POP): -

Forordning (EF) nr. 2019/1148 (markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver)

Ikke opplistet/uten betydning.

Forordning (EF) nr. 649/2012 (PIC)

Ikke opplistet/uten betydning.

Kjemikalier underlagt PIC-prosedyren: -

Nasjonale forskrifter

En må i tillegg være oppmerksom på de nasjonale rettsforskrifter!

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025
Utskriftsdato : 15.07.2025

Versjon (Redigert) : 4.3.0 (4.2.8)

Germany:
TRGS 400 (Risk assessment for activities involving hazardous substances)
TRGS 500 (Protective measures)
TRGS 510 (Storage of hazardous substances in non-stationary containers)
TRGS 555 (Working instruction and information for workers)

Vannfare-klasse

Klassifisering i henhold til AwSV - Klasse : 1 (Svakt farlig for vann)

Øvrige bestemmelser, begrensninger og forskrifter

Sveits

VOCV-forskrift

Maksimalt VOC-innhold (Svette) : 91,1 Vkt-% Ifølge VOCV

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

For dette stoffet/blandingen ble ingen stoffsikkerhetsbedømmelse gjennomført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

16.1 Endringsindikasjoner

02. Merkingselementer

16.2 Forkortelser og akronymer

ABC-Pulver	Tørt pulver for brannklasse A, B og C
ABEK-P1	kombinasjonsfilter
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
AVV	Abfallverzeichnis-Verordnung (Waste Regulation)
AWSV	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Ordinance on facilities for the handling of substances hazardous to water)
BGR	Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BG rules and regulations)
ca.	circa
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	classification, labelling and packaging (klassifisering, merking og emballasje)
CMR	Carcinogen, mutagen or toxic for reproduction (Kreftfremkallende, mutagen eller reproduksjonstoksisk)
DIN	Deutsches Institut für Normung (German Institute for Standardization)
DNEL	Derived No-Effect Level
EAK/EWC/EAC/CWR/CER	European Waste Catalogue
EC50 / CE50	Effective Concentration 50%
EG / EC / CE	European Community (europeisk samfunn)
EN	European norm
EUH	tilleggsfareserklæring
GefStoffV	Gefahrstoffverordnung (Hazardous Substances Ordinance)
GHS / SGH	Globally Harmonised System
H-Sätze	faresetninger
IATA-DGR	International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations
IBC-Code	International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization-Technical Instructions
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
ISO	International Standards Organisation (Internasjonal organisasjon for standardisasjon)

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025
Utskriftsdato : 15.07.2025

Versjon (Redigert) : 4.3.0 (4.2.8)

LC50 / CL50	Lethal Concentration 50%
LD50 / DL50	Lethal Dose 50%
log P O/W	Fordelingskoeffisient n-oktanol / vann
MARPOL	International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (marine pollution)
NOAEL (DSET)	No observed adverse effect level
NOEC (CSEO)	No observed effect concentration
Nr.	Nummer
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	persistent, bioaccumulative and toxic
pH	Potentia hydrogenii
PIC	prior informed consent
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
POP	Persistent organic pollutants
P-Sätze	føre var-uttalelser
REACH	Registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier
RID	International Carriage of Dangerous Goods by Rail
STEL / LECT	short-term exposure limit
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
TWA / MPT	time-weighted average
UN/ONU	United Nations
VOC/COV/VOS/LZO	Volatile Organic Compound
VOCV	Ordinance on the Incentive Tax on Volatile Organic Compounds (SR 814.018)
vPvB	very persistent and very bioaccumulative
WKG	Wassergefährdungsklasse (Water hazard class)

Forklaring på forkortelser og akronymer finner du i tabellen på <http://abbrev.esdscom.eu>. Se ECHA for forkortelser og akronymer: Retningslinjer for informasjonskrav og for bedømmelse av stoffssikkerhet, kapittel R.20 (mappe med begrep og forkortelser).

16.3 Viktige litteratur-referanser og datakilder

FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 FRA EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET
ECHA: Registrerte stoffer (<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>)
REACH Artikkel 59: Liste over stoffer som er veldig høye for godkjenning (<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>)

16.4 Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faresetninger om fysiske farer : På grunnlag av testdata.
Faresetninger om helsefare : Beregningsmetode.
Faresetninger om miljøfare : Beregningsmetode.

16.5 Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

H226	Brannfarlig væske og damp.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H413	Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
EUH066	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

16.6 Skoleringshenvisning

Ingen

16.7 Ytterligere informasjon

Ingen

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette

Sikkerhetsdatablad

(NO / D)

ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsnavn : TD Rent Marmor & Naturstein Impregn.,

Redigeringsdato : 04.06.2025

Versjon (Redigert) :

4.3.0 (4.2.8)

Utskriftsdato : 15.07.2025

sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.
