

Todelt klammer



Bruksområde

Benyttes til alle industrielle rørsystemer i korrosive miljøer.

Beskrivelse

Leveres uten skrue og mutter.

Montering

Kan monteres med to gjengestenger, man har da justerings muligheter for avstand til underlaget. Kan monteres med en gjengestang og bladhylse/pendel. For hengende eller stående montasje, eller sveises direkte til konstruksjonen.

Teknisk data

Materiale: Syrefast stål (SIS2343)

Norm standard

Dim. Område [mm]	B [mm]	Materiale B x t [mm]	Anbefalt skrue [mm]	Vekt [kg]	Antall/ pakke [par]	Vare- nummer
17,2	70	25 x 2,5	6 x 20	0,07	1	3447522
21,3	77	25 x 2,5	6 x 20	0,08	1	3447523
26,9	84	25 x 2,5	6 x 20	0,09	1	3447526
31,0	87	25 x 2,5	8 x 25	0,11	1	3447527
33,7	95	25 x 2,5	8 x 25	0,12	1	3447529
42,4	102	25 x 2,5	8 x 25	0,13	1	3447533
48,3	109	25 x 2,5	8 x 25	0,14	1	3447539
54,0	115	35 x 3,0	8 x 25	0,22	1	3447544
60,3	123	35 x 3,0	8 x 25	0,23	1	3447549
71,0	140	35 x 3,0	8 x 25	0,25	1	3447556
76,1	147	35 x 3,0	8 x 30	0,26	1	3447559
84,0	152	35 x 3,0	8 x 30	0,29	1	3447564
88,9	160	35 x 3,0	8 x 30	0,30	1	3447566
104,0	170	40 x 3,0	10 x 35	0,39	1	3447571
114,3	176	40 x 3,0	10 x 35	0,41	1	3447579
129,0-133,0	184	40 x 3,0	10 x 35	0,46	1	3447587
139,7	217	40 x 3,0	10 x 35	0,53	1	3447593
154,0-157,0	229	40 x 3,0	10 x 35	0,58	1	3447594
168,3	245	40 x 3,0	10 x 40	0,60	1	3447596
207,0	257	40 x 3,0	12 x 40	0,73	1	3447599
219,1-222	284	40 x 3,0	12 x 40	0,77	1	3447606
254,0	304	40 x 3,0	12 x 40	0,88	1	3447611
276,0	316	40 x 3,0	12 x 40	0,92	1	3447615
308,0		40 x 3,0	12 x 40	1,05	1	3447619
327,0		40 x 3,0	12 x 40	1,08	1	3447623